




www.visaotubos.com
comercial@visaotubos.com



TUBO INDUSTRIAL QUADRADO E RETANGULAR																		
Dimensão Externa mm		ESPESSURA DA PAREDE(mm) - kgs/mt																
QUADR.	RETANG.	0,90	1,06	1,20	1,50	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	5,60	6,30	8,00	9,52	12,70
16x16		0,44	0,52	0,58	0,71	0,93												
20x20		0,54	0,64	0,72	0,88	1,16	1,29	1,49	1,66									
25x25	30x20	0,68	0,80	0,91	1,12	1,47	1,64	2,03	2,30									
	35x15	0,68	0,80	0,91	1,12	1,47	1,64	2,03	2,30									
30x30	40x20	0,83	0,97	1,09	1,36	1,78	1,99	2,44	2,76									
35x35	40x30	0,97	1,14	1,28	1,59	2,10	2,34	2,85	3,22									
	50x20	0,97	1,14	1,28	1,59	2,10	2,34	2,85	3,22									
	50x25				1,75	2,37		3,04	3,42									
40x40	50x30	1,11	1,30	1,47	1,82	2,41	2,69	3,15	3,53	3,92	4,60	5,21	5,82					
45x45	50x40	1,25	1,47	1,66	2,06	2,73	3,05	3,56	4,01	4,44	5,17	5,86	6,55					
	60x30	1,25	1,47	1,75	2,17	2,90	3,05	3,59	4,01	4,44	5,17	5,86	6,55					
50x50	60x40			1,84	2,29	3,03	3,40	3,98	4,48	4,97	5,75	6,51	6,86	8,00	9,73			
	70x30			1,84	2,29	3,03	3,40	3,98	4,48	4,97	5,75	6,51	7,28	8,58	9,73			
60x60	70x50			2,22	2,76	3,66	4,10	4,81	5,42	6,02	6,70	7,33	8,17	9,50	10,50			
	80x40			2,22	2,76	3,66	4,10	4,81	5,42	6,02	6,70	7,33	8,17	9,50	10,50			
	90x30			2,22	2,76	3,66	4,10	4,81	5,42	6,02	6,70	7,33	8,17	9,50	10,50			
63,5x63,5	80x50				2,98	3,96	4,46	5,32	5,89	6,54	7,29	8,21	9,11	10,10	10,83			
70x70	80x60				3,35	4,37	4,84	5,67	6,34	7,00	7,83	8,67	9,67	11,16	12,34			
	100x40				3,23	4,38	4,81	5,64	6,35	7,07	7,87	8,87	9,86	11,50	12,50			
75x75	100x50				3,43	4,57	5,15	6,03	6,81	7,57	8,44	9,51	10,57	12,46	13,78	15,17		
80x80	100x60				3,70	4,91	5,51	6,47	7,30	8,12	9,05	10,20	11,34	13,26	14,33	18,53	21,62	
90x90	100x80					5,55	6,22	7,34	8,23	9,17	10,22	11,53	12,83	15,01	16,34	20,67	24,60	
	120x40					5,08	5,51	6,67	7,97	8,11	9,04	10,20	11,34	13,25	14,80			
	120x60					5,55	6,22	7,30	8,23	9,17	10,22	11,53	12,83	15,01	16,78	21,08	24,60	
	120x80					6,12	7,00	8,17	9,17	10,17	11,34	12,67	14,16	15,50	18,83	23,67		
	120x100								10,11	11,26	12,57	14,20	15,81	18,52	20,70	25,70	30,56	39,77
100x100	140x60					6,16	6,92	8,17	9,17	10,22	11,40	12,87	14,32	16,77	18,75	24,92	27,58	35,80
	140x80					6,79	7,63	8,96	10,12	11,30	12,65	14,25	15,81	18,52	20,73	25,70	30,57	39,78
	150x80					7,10	7,99	9,41	10,59	11,84	13,25	14,98	16,33	19,40	21,72	27,50	32,06	41,77
	150x100					7,73	8,68	10,20	11,53	12,87	14,34	16,20	18,04	21,15	23,69	30,84	35,34	45,74
120x120	180x60								11,05	12,31	13,75	15,53	17,30	20,27	22,70	29,50	33,55	43,75
	160x80								11,06	12,35	13,82	15,66	17,30	20,39	22,70	28,20	33,55	42,00
130x130	180x80								12,20	13,62	15,29	17,50	18,92		25,33	31,42	36,50	43,76
	160x100								12,20	13,62	15,29	17,50	18,92		25,33	31,42	36,50	43,76
140x140	160x120								12,93	14,41	16,09	18,19	20,67	23,78	27,17	34,17	39,51	48,00
	180x100								12,93	14,41	16,09	18,19	20,67	23,78	27,17	34,17	39,51	48,00
	200x80								12,93	14,41	16,09	18,19	20,67	23,78	27,17	34,17	39,51	48,00
150x150	180x120								13,87	15,46	17,27	19,52	21,76	25,53	28,62	37,00	42,49	55,68
	200x100								13,87	15,46	17,27	19,52	21,76	25,53	28,62	37,00	42,49	55,68
160x160	200x120								14,81	16,51	18,44	20,85	23,25	27,29	30,59	38,30	45,47	59,66
180x180	200x150								16,69	18,61	20,84	23,51	26,50	30,79	35,17	45,00	53,25	67,62
	250x100								16,69	18,61	20,84	23,51	26,50	30,79	35,17	42,34	53,25	67,62
200x200	250x150								18,77	20,71	23,14	26,18	29,20	34,31	38,48	50,36	57,40	75,57
	300x100								18,77	20,71	23,14	26,18	29,20	34,31	38,48	50,00	57,40	75,57
220x220	250x200										26,54		32,50		42,50	52,50	62,00	80,00
	300x150										26,54		32,50		42,50	52,50	62,00	80,00
	350x100										26,54		32,50		42,50	52,50	62,00	80,00
250x250	300x200								23,27	25,98	29,07	32,93	36,64	43,08	49,17	62,83	72,50	95,46
	350x150											36,64			49,17	62,83	72,50	95,46
300x300									27,97	31,23	34,95	39,60	44,08	51,85	58,22	73,29	87,21	115,35
350x350									32,67	36,48	40,83	45,59	50,95	60,01	67,51	85,82	102,12	135,24
400x400									37,36	41,71	46,67	52,88	58,95	69,38	77,95	98,34	117,03	155,12

TUBO INDUSTRIAL REDONDO

Bitola		ESPESSURA DA PAREDE(mm) kgs/mt															
pol	mm	0,90	1,20	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75	5,60	6,30	8,00	9,52
3/8"	9,52	0,19	0,25	0,30													
1/2"	12,70	0,26	0,34	0,41	0,50												
5/8"	15,87	0,33	0,43	0,53	0,65	0,68											
3/4"	19,05	0,40	0,53	0,65	0,80	0,84	0,93	1,07	1,19								
13/16"	20,70	0,44	0,58	0,71	0,88	0,92	1,02	1,18	1,33								
	21,30			0,74	0,91	0,96	1,06	1,19	1,34								
7/8"	22,22	0,47	0,62	0,77	0,95	0,99	1,11	1,28	1,42								
1"	25,40	0,54	0,72	0,88	1,10	1,15	1,28	1,49	1,66	1,82	2,02						
	26,70			0,94	1,17	1,22	1,36	1,58	1,76	1,93	2,12						
	26,90			0,94	1,18	1,23	1,37	1,59	1,77	1,95	2,13						
1.1/8"	28,60	0,68	0,81	1,00	1,25	1,31	1,46	1,69	1,89	2,09	2,30						
1.1/4"	31,75	0,68	0,90	1,12	1,40	1,47	1,64	1,90	2,13	2,35	2,59						
	33,70			1,20	1,49	1,57	1,75	2,03	2,28	2,51	2,77	3,09	3,39				
1.3/8"	34,92	0,76	0,99	1,24	1,55	1,62	1,81	2,11	2,38	2,62	2,94	3,21	3,54				
1.1/2"	38,10	0,83	1,09	1,35	1,70	1,78	1,99	2,32	2,60	2,87	3,18	3,55	3,91				
1.5/8"	41,27	0,90	1,18	1,47	1,84	1,94	2,16	2,52	2,83	3,13	3,47	3,88	4,28				
	42,40			1,52	1,90	2,00	2,23	2,60	2,90	3,21	3,56	3,98	4,39				
1.3/4"	44,45	0,97	1,28	1,59	1,99	2,09	2,34	2,73	3,07	3,45	3,77	4,21	4,65				
1.7/8"	47,60	1,04	1,37	1,71	2,14	2,25	2,52	2,94	3,30	3,66	4,09	4,63	5,08				
	48,30			1,74	2,18	2,29	2,56	2,99	3,35	3,83	4,12	4,65	5,20	5,90	6,52		
2"	50,80	1,11	1,47	1,82	2,29	2,41	2,69	3,15	3,54	3,92	4,35	4,88	5,39	6,24	6,91		
2.1/4"	57,15	1,25	1,65	2,06	2,59	2,72	3,05	3,57	4,01	4,44	4,94	5,55	6,74	7,24	8,15		
2.3/8"	60,30	1,32	1,75	2,17	2,74	2,87	3,22	3,77	4,24	4,70	5,23	5,87	6,51	7,55	8,39		
2.1/2"	63,50	1,38	1,84	2,29	2,89	3,03	3,40	3,98	4,47	4,97	5,53	6,21	6,88	7,99	8,89		
2.3/4"	69,85	1,52	2,02	2,53	3,18	3,35	3,75	4,39	4,95	5,49	6,11	6,87	7,44	8,78	9,87		
2.7/8"	73,00					3,50	3,92	4,60	5,18	5,75	6,40	7,70	7,99	9,31	10,31		
3"	76,20	1,71	2,22	2,77	3,48	3,66	4,27	4,81	5,42	6,02	6,70	7,53	8,42	9,75	10,86		
3.1/2"	88,90	1,94	2,59	3,23	4,09	4,29	4,81	5,64	6,35	7,07	7,87	8,87	9,86	11,50	12,83	15,96	
4"	101,60	2,23	2,97	3,70	4,67	4,91	5,51	6,47	7,30	8,11	9,05	10,20	11,34	12,76	14,80	18,47	
4.1/2"	114,30			4,17	5,27	5,54	6,22	7,30	8,23	9,16	10,22	11,53	12,83	15,01	16,78	20,97	
5"	127,00					6,16	6,94	8,12	9,17	10,21	11,40	12,86	14,32	16,77	18,75	23,58	
5.1/2"	139,70					6,79	7,63	8,96	10,11	11,26	12,57	14,20	15,81	18,52	20,73	25,98	
5.9/16"	141,30					6,83	7,71	9,06	10,23	11,40	12,72	14,36	15,99	18,74	20,98	26,30	31,59
6"	152,40					7,42	8,33	9,79	11,05	12,31	13,75	15,53	17,29	20,27	22,70	28,67	33,55
6.1/2"	165,10					8,04	9,03	10,62	11,99	13,36	14,92	16,86	18,78	22,03	24,67	30,99	36,53
6.5/8"	168,30					8,17	9,19	10,82	12,23	13,62	15,21	17,19	19,15	22,46	25,16	31,63	37,28
7"	177,80					8,66	9,74	11,44	12,93	14,45	16,09	18,19	20,70	23,78	27,50	34,01	39,51
8"	203,20					8,92	11,15	13,11	14,81	16,51	18,45	20,85	23,24	27,29	31,59	42,84	46,01
8.5/8"	219,30								16,50	17,84	20,33	22,54	25,83	29,51	34,00	45,84	49,25

Obs.: Eventuais diferenças de peso são decorrentes da tolerância dimensional da espessura das chapas
Para os tubos quadrados e retangulares com e sem costura e comprimentos e medidas especiais somente sob consulta.

TUBO SCHEDULE COM E SEM COSTURA

Diâmetro Externo	pol	5		10		20		30		40		60		80		100		120		140		160		STD		XS		XXS	
		Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt	Esp	Kg/mt
1/4	13,72	-	-	1,65	0,50	2,00	0,58			2,24	0,63			3,02	0,80							2,24	0,63	3,02	0,80				
3/8	17,15	-	-	1,65	0,64	2,00	0,75			2,31	0,85			3,20	1,10							2,31	0,85	3,20	1,10				
1/2	21,34	1,65	0,82	2,11	1,02	2,50	1,16			2,77	1,26			3,73	1,62							4,78	1,95	2,77	1,26	3,73	1,62	7,47	2,54
3/4	26,67	1,65	1,03	2,11	1,30	2,50	1,49			2,87	1,68			3,91	2,19							5,56	2,89	2,87	1,68	3,91	2,19	7,82	3,63
1	33,40	1,65	1,31	2,77	2,12	3,00	2,25			3,38	2,50			4,55	3,23							6,35	4,74	3,38	2,50	4,55	3,23	9,09	5,45
1 1/4	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,00	2,89			3,56	3,38			4,85	4,46							6,35	5,60	3,56	3,38	4,85	4,46	9,70	7,75
1 1/2	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,00	3,35			3,68	4,05			5,08	5,40							7,14	7,25	3,68	4,05	5,08	5,40	10,16	9,54
2	60,33	1,65	2,42	2,77	3,98	3,50	4,90			3,91	5,43			5,54	7,47							8,74	11,10	3,91	5,43	5,54	7,47	11,07	13,44
2 1/2	73,03	2,11	3,75	3,05	5,33	3,50	6,00			5,16	8,62			7,01	11,40							9,53	14,90	5,16	8,62	7,01	11,40	14,02	20,39
3	88,90	2,11	4,60	3,05	6,59	4,00	8,37			5,49	11,28			7,62	15,59							11,13	21,30	5,49	11,28	7,62	15,25	15,24	27,65
3 1/2	101,60	2,11	5,29	3,05	7,55	4,00	8,62			5,74	13,56			8,08	19,01									5,74	13,56				
4	114,30	2,11	5,96	3,05	8,52	4,00	10,90			6,02	16,06			8,56	22,77			11,13	28,25			13,49	33,51	6,02	16,06	8,56	22,29	17,12	40,99
5	141,30	2,77	9,67	3,40	11,82	5,00	16,80			6,55	21,76			9,53	31,59			12,70	40,24			15,88	49,05	6,55	21,76	9,53	30,92	19,05	57,37
6	168,28	2,77	11,55	3,40	14,13	5,00	20,31			7,11	28,23			10,97	43,42			14,27	54,20			18,26	67,47	7,11	28,23	10,97	42,52	21,95	79,11
8	219,08	2,77	15,09	3,76	20,37	6,35	33,28	7,04	36,76	8,18	42,49	10,31	53,07	12,70	65,95	15,09	75,79	18,26	90,32	20,62	100,89	23,01	111,18	8,18	42,49	12,70	64,57	22,23	107,78
10	273,05	3,40	23,08	4,19	28,34	6,35	41,73	7,80	50,96	9,27	60,24	12,70	81,46	15,09	96,01	18,26	114,59	21,44	132,85	25,40	154,97	28,56	172,11	9,27	60,24	12,70	81,46	25,40	154,97
12	323,85	3,96	31,89	4,57	36,73	6,35	49,68	8,38	65,14	10,31	79,71	14,27	108,97	17,48	132,08	21,44	159,67	25,40	186,75	28,58	207,87	33,32	238,60	9,52	78,76	12,70	97,36	25,40	186,75
14	355,60	3,96	35,06	6,35	64,69	7,92	67,98	9,53	81,21	11,13	94,31	15,09	126,51	19,05	158,10	23,83	194,64	27,79	224,36	31,75	253,32	35,71	281,49	9,53	81,21	12,70	107,28		
16	406,40	4,20	42,41	6,38	62,65	7,92	77,92	9,53	93,13	12,70	123,18	16,66	160,04	21,44	203,26	26,19	245,34	30,96	286,33	36,53	332,72	40,49	364,94	9,53	93,13	12,70	123,18		
18	457,20	4,20	47,77	6,35	70,60	7,92	87,85	11,13	122,12	14,27	155,90	19,05	205,62	23,83	254,24	29,36	309,55	34,93	363,77	39,67	408,58	45,24	459,67	9,53	105,05	12,70	139,07		
20	508,00	4,78	60,46	6,35	78,55	9,53	116,97	12,70	154,97	15,09	183,14	20,62	247,78	26,19	311,17	32,54	381,20	38,10	441,59	44,45	508,24	50,01	564,96	9,53	116,97	12,70	154,97		
22	558,80	4,78	66,57	6,35	86,51	9,53	129,01	12,70	171,01	15,88	212,52	22,22	294,04	28,57	374,04	34,92	451,70	41,27	527,37	47,62	601,05	53,97	672,73	9,53	129,09	12,70	171,01		
24	609,60	5,54	84,16	6,35	96,37	9,53	140,81	14,27	209,54	17,48	254,74	24,61	354,62	30,96	442,08	38,89	546,84	46,02	639,79	52,37	719,85	59,54	807,79	9,53	140,81	12,70	186,75		

TUBO DIN 2440 (ENI 0255 / NBR 5580 PRETO E GALVANIZADO)

Nominal Polegada	Externo mm	Interno mm	Parede mm	Preto kg / mt	Galvanizado kg / mt
1/4	13,50	8,80	2,35	0,65	-
3/8	17,20	12,50	2,35	0,85	0,89
1/2	21,30	16,00	2,65	1,22	1,27
3/4	26,90	21,60	2,65	1,58	1,65
1	33,70	27,20	3,25	2,44	2,55
1.1/4	42,40	35,90	3,25	3,14	3,28
1.1/2	48,30	41,80	3,25	3,61	3,77
2	60,30	53,00	3,65	5,10	5,33
2.1/2	76,10	68,80	3,65	6,51	6,80
3	88,90	80,80	4,05	8,47	8,85
4	114,30	105,30	4,50	12,10	12,64
5	139,70	130,00	4,85	16,20	16,93
6	165,10	155,40	4,85	19,20	20,06
8	219,10	206,40	6,35	33,35	35,02

ELETRODUTO GALVANIZADO (NORMA NBR 5598, NBR 5597 E ANSI C80.1.)

Classe de espessura (mm) e peso de barras de 3m de comprimento

Diâmetro nominal		NBR 5597			NBR 5598		
		Diâmetro externo	Espessura	Peso	Diâmetro externo	Espessura	Peso
Pol.	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
1/2"	15	21,30	2,25	3,20	21,30	2,25	3,20
3/4"	20	26,70	2,25	4,32	26,90	2,25	4,32
1"	25	33,40	2,65	6,50	33,70	2,65	6,50
1.1/4"	32	42,20	3,00	9,41	42,40	3,00	9,41
1.1/2"	40	48,30	3,00	10,91	48,30	3,00	10,91
2"	50	60,30	3,35	15,45	60,30	3,35	15,45
2.1/2"	65	73,00	3,75	21,51	76,10	3,35	20,24
3"	80	88,90	3,75	25,87	88,70	3,75	25,87
3.1/2"	90	101,60	4,25	33,44	101,60	4,25	33,44
4"	100	114,30	4,25	37,85	114,30	4,25	37,85
5"	125	141,30	5,00	55,32	139,70	5,00	55,32
6"	150	168,30	5,30	70,74	165,10	5,00	70,74

OBLONGO

Dimensão
Externa

Espessura (mm) Peso Kg / 6.000 mm


A x B (mm)	0,75	0,90	0,95 Zn	1,06	1,20	1,25 Zn	1,50	1,55 Zn	1,90	1,95 Zn	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75
14 x 22	2,031	2,417	2,544	2,822	3,169	3,292	3,895									
16 x 30	2,736	3,263	3,437	3,818	4,297	4,467	5,305	5,470	6,607	6,766	6,925	7,707	8,921	9,944		
18 x 43		4,531	4,775	5,311	5,987	6,228	7,418	7,653	9,283	9,513	9,742	10,877				
20 x 35		3,875	4,084	4,539	5,114	5,318	6,326	6,525	7,900							
20 x 48		4,954	5,222	5,810	6,552	6,816	8,123	8,383	10,177	10,431	10,683	11,936	13,901			
20 x 58		5,800	6,115	6,806	7,680	7,990	9,533	9,839	11,963	12,263	12,563	14,050	16,391			
22,2 x 37,5		4,108	4,330	4,814	5,425	5,641	6,714	6,926	8,392	8,598	8,804					
29 x 58		6,219	6,558	7,300	8,239	8,543	10,232	10,562	12,848	13,172	13,495	15,098	17,626	19,798		
30 x 90							15,204	15,699	19,146	19,635	20,124	22,556	26,409	29,742		
40 x 77				9,794	11,062	11,514	13,761	14,208	17,318	17,760	18,200	20,392	23,860	26,856	29,816	33,154
40 x 115					15,601	16,225	19,411	20,187	24,415	25,392	25,701	28,908	33,804	38,107	38,107	
50 x 98							17,645	18,222	22,238	22,809	23,379	26,218	30,722	34,625	38,491	42,865
50 x 150							25,036	25,859	31,600	32,417	33,234	37,305	43,780	49,407	54,997	61,342

FERRO CHATO

BITOLAS	Kg/mt	BITOLAS	Kg/mt	BITOLAS	Kg/mt
3/8" x 1/8"	0,24	4" x 1/4"	5,06	1.1/2" x 5/8"	4,74
1/2" x 1/8"	0,32	5" x 1/4"	6,33	2" x 5/8"	6,33
5/8" x 1/8"	0,40	6" x 1/4"	7,59	2.1/4" x 5/8"	7,12
3/4" x 1/8"	0,47	7/8" x 5/16"	1,40	2.1/2" x 5/8"	7,91
7/8" x 1/8"	0,55	1" x 5/16"	1,58	3" x 5/8"	9,49
1" x 1/8"	0,63	1.1/4" x 5/16"	1,98	3.1/2" x 5/8"	11,07
1.1/4" x 1/8"	0,79	1.1/2" x 5/16"	2,38	4" x 5/8"	12,65
1.1/2" x 1/8"	0,95	2" x 5/16"	3,16	5" x 5/8"	15,82
2" x 1/8"	1,27	2.1/4" x 5/16"	3,57	6" x 5/8"	18,94
2.1/2" x 1/8"	1,58	2.1/2" x 5/16"	4,00	1" x 3/4"	3,80
3" x 1/8"	1,90	3" x 5/16"	4,80	1.1/4" x 3/4"	4,75
3.1/2" x 1/8"	2,21	3.1/2" x 5/16"	5,53	1.1/2" x 3/4"	5,70
4" x 1/8"	2,54	4" x 5/16"	6,33	2" x 3/4"	7,59
5" x 1/8"	3,17	5" x 5/16"	7,91	2.1/4" x 3/4"	8,85
6" x 1/8"	3,79	6" x 5/16"	9,49	2.1/2" x 3/4"	9,49
1/2" x 3/16"	0,47	1" x 3/8"	1,99	3" x 3/4"	11,39
5/8" x 3/16"	0,59	1.1/4" x 3/8"	2,37	3.1/2" x 3/4"	13,28
3/4" x 3/16"	0,71	1.1/2" x 3/8"	2,85	4" x 3/4"	15,18
7/8" x 3/16"	0,83	2" x 3/8"	3,80	5" x 3/4"	18,97
1" x 3/16"	0,95	2.1/4" x 3/8"	4,30	6" x 3/4"	22,77
1.1/4" x 3/16"	1,19	2.1/2" x 3/8"	4,74	1.1/2" x 7/8"	6,64
1.1/2" x 3/16"	1,42	3" x 3/8"	5,69	1.3/4" x 7/8"	7,75
2" x 3/16"	1,90	3.1/2" x 3/8"	6,65	2" x 7/8"	8,86
2.1/2" x 3/16"	2,37	4" x 3/8"	7,60	2.1/4" x 7/8"	9,96
3" x 3/16"	2,85	5" x 3/8"	9,50	2.1/2" x 7/8"	11,07
4" x 3/16"	3,80	6" x 3/8"	11,39	3" x 7/8"	13,28
5" x 3/16"	4,78	7/8" x 1/2"	2,20	3.1/2" x 7/8"	15,55
6" x 3/16"	5,69	1" x 1/2"	2,53	4" x 7/8"	17,71
1/2" x 1/4"	0,63	1.1/4" x 1/2"	3,16	5" x 7/8"	22,14
5/8" x 1/4"	0,79	1.1/2" x 1/2"	3,79	6" x 7/8"	26,58
3/4" x 1/4"	0,95	2" x 1/2"	5,06	1.1/2" x 1"	7,59
7/8" x 1/4"	1,11	2.1/4" x 1/2"	5,70	1.3/4" x 1"	8,86
1" x 1/4"	1,27	2.1/2" x 1/2"	6,33	2" x 1"	10,12
1.1/4" x 1/4"	1,58	3" x 1/2"	7,59	2.1/4" x 1"	11,39
1.1/2" x 1/4"	1,90	3.1/2" x 1/2"	8,85	2.1/2" x 1"	12,65
2" x 1/4"	2,53	4" x 1/2"	10,10	3" x 1"	15,18
2.1/4" x 1/4"	2,85	5" x 1/2"	12,66	3.1/2" x 1"	17,70
2.1/2" x 1/4"	3,16	6" x 1/2"	15,18	4" x 1"	20,24
3" x 1/4"	3,79	1" x 5/8"	3,16	5" x 1"	25,30
3.1/2" x 1/4"	4,42	1.1/4" x 5/8"	3,95	6" x 1"	30,36

CANTONEIRA ABAS IGUAIS

bf	tf	Peso Nominal	bf	tf	Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz mín.	x
pol.	pol.	Kg/m	mm	mm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm
1/2"	1/8"	0,55	12,700	3,17	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	1/8"	0,71	15,880	3,17	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	1/8"	0,87	19,050	3,17	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	1/8"	1,04	22,200	3,17	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66
1"	1/8"	1,19	25,400	3,17	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76
	3/16"	1,73	25,400	4,76	2,19	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81
	1/4"	2,22	25,400	6,35	2,84	1,66	0,98	0,76	0,48	0,86
1.1/4"	1/8"	1,50	31,750	3,17	1,93	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89
	3/16"	2,20	31,750	4,76	2,77	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97
	1/4"	2,86	31,750	6,35	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02
1.1/2"	1/8"	1,83	38,100	3,17	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07
	3/16"	2,68	38,100	4,76	3,42	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12
	1/4"	3,48	38,100	6,35	4,45	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19
1.3/4"	1/8"	2,14	44,450	3,17	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22
	3/16"	3,15	44,450	4,76	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30
	1/4"	4,12	44,450	6,35	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35
2"	1/8"	2,46	50,800	3,17	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40
	3/16"	3,63	50,800	4,76	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45
	1/4"	4,74	50,800	6,35	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50
2.1/2"	5/16"	5,83	50,800	7,94	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55
	3/8"	6,99	50,800	9,52	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63
	3/16"	4,57	63,500	4,76	5,80	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75
3"	1/4"	6,10	63,500	6,35	7,67	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83
	5/16"	7,44	63,500	7,94	9,48	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88
	3/8"	8,78	63,500	9,52	11,16	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93
3.1/2"	3/16"	5,52	76,200	4,76	7,03	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08
	1/4"	7,29	76,200	6,35	9,29	50,00	9,50	2,36	1,50	2,13
	5/16"	9,07	76,200	7,94	11,48	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21
4"	3/8"	10,71	76,200	9,52	13,61	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26
	1/2"	14,00	76,200	12,70	17,74	91,00	18,00	2,29	1,47	2,36
	1/4"	8,56	88,900	6,35	10,90	83,70	13,00	2,77	1,76	2,46
3.1/2"	5/16"	10,59	88,900	7,94	13,50	102,00	16,00	2,75	1,75	2,52
	3/8"	12,58	88,900	9,52	16,00	121,00	19,20	2,75	1,75	2,58
	1/4"	9,81	101,600	6,35	12,51	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77
4"	5/16"	12,19	101,600	7,94	15,48	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84
	3/8"	14,57	101,600	9,53	18,45	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90
	1/2"	19,03	101,600	12,70	24,19	233,00	32,80	3,10	1,98	3,00
5"	1/4"	12,34	127,000	6,35	15,73	251,63	27,09	4,00	2,53	3,41
	5/16"	15,31	127,000	7,94	19,50	308,00	33,40	3,97	2,53	3,47
	3/8"	18,30	127,000	9,52	23,29	362,00	39,50	3,94	2,51	3,53
6"	1/2"	24,10	127,000	12,70	30,64	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63
	5/8"	29,80	127,000	15,88	37,80	566,00	64,00	3,86	2,46	3,76
	3/8"	22,20	152,400	9,52	28,10	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17
8"	1/2"	29,20	152,400	12,70	37,09	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27
	5/8"	36,00	152,400	15,88	45,86	1007,00	93,50	4,67	2,97	4,39
	3/4"	42,70	152,400	19,05	54,44	1173,00	109,90	4,65	2,97	4,52
8"	5/8"	48,70	203,200	15,88	62,90	2472,40	168,90	6,31	4,01	5,66
	3/4"	57,90	203,200	19,05	73,81	2901,10	199,90	6,27	3,99	5,79



PESO DE AÇO EM BARRAS (kgs/mt)


Diam. Pol.	mm				Diam. Pol.	mm			Diam. Pol.	mm		
3/16	4,76	0,15	0,18	0,17	2 5/16	58,73	21,25	27,06	6 1/2	165,10	167,93	213,50
1/4	6,35	0,25	0,32	0,27	2 3/8	60,33	22,42	28,54	6 3/4	171,45	181,15	231,05
5/16	7,93	0,39	0,49	0,43	2 7/16	61,91	23,61	30,06	7	177,80	194,72	248,15
3/8	9,53	0,56	0,71	0,62	2 1/2	63,50	24,84	31,62	7 1/4	184,15	209,75	266,21
7/16	11,11	0,76	0,97	0,84	2 9/16	65,08	26,10	33,22	7 1/2	190,50	223,82	285,00
1/2	12,70	0,99	1,27	1,10	2 5/8	66,68	27,38	34,87	7 3/4	196,85	238,93	304,00
9/16	14,28	1,26	1,60	1,39	2 11/16	68,26	28,70	36,55	8	203,20	254,60	324,05
5/8	15,88	1,55	1,98	1,71	2 3/4	69,85	30,05	38,27	8 1/4	209,55	270,74	345,01
11/16	17,46	1,88	2,39	2,07	2 13/16	71,44	31,44	40,02	8 1/2	215,90	287,45	365,92
3/4	19,05	2,24	2,85	2,46	2 7/8	73,02	32,85	41,82	8 3/4	222,25	304,63	388,53
13/16	20,64	2,62	3,34	2,89	2 15/16	74,61	34,29	43,66	9	228,60	322,11	410,22
7/8	22,22	3,04	3,87	3,35	3	76,20	35,77	45,54	9 1/4	234,95	340,38	433,56
15/16	23,81	3,49	4,45	3,85	3 1/8	79,38	38,81	49,41	9 1/2	241,30	359,00	457,17
1	25,40	3,97	5,06	4,38	3 1/4	82,55	41,88	53,44	9 3/4	247,65	378,16	481,44
1 1/16	26,98	4,49	5,71	4,95	3 3/8	85,73	45,27	57,63	10	254,00	397,87	506,53
1 1/8	28,58	5,03	6,40	5,55	3 1/2	88,90	48,68	61,98	10 1/4	260,35	417,97	532,01
1 3/16	30,16	5,60	7,14	6,18	3 5/8	92,08	52,22	66,49	10 1/2	266,70	438,58	558,44
1 1/4	31,75	6,21	7,91	6,85	3 3/4	95,25	55,88	71,15	10 3/4	273,05	459,72	585,38
1 5/16	33,33	6,85	8,72	7,55	3 7/8	98,42	60,67	75,98	11	279,40	481,23	612,87
1 3/8	34,93	7,51	9,57	8,29	4	101,60	63,58	80,96	11 1/4	285,75	503,47	641,02
1 7/16	36,51	8,21	10,45	9,06	4 1/8	104,78	67,52	86,10	11 1/2	292,10	526,05	669,81
1 1/2	38,10	8,94	11,39	9,86	4 1/4	107,95	71,78	91,39	11 3/4	298,45	549,11	699,22
1 9/16	39,68	9,70	12,35	10,70	4 3/8	111,13	76,06	96,85	12	304,80	572,74	729,35
1 5/8	41,28	10,49	13,36	11,57	4 1/2	114,30	80,47	102,46	13	330,20	672,65	855,83
1 11/16	42,86	11,32	14,41	12,48	4 5/8	117,48	85,01	108,23	14	355,60	779,74	992,62
1 3/4	44,45	12,17	15,50	13,42	4 3/4	120,65	89,66	114,16	15	381,00	894,92	1.139,50
1 13/16	46,04	13,06	16,62	14,40	4 7/8	123,82	94,44	120,25	16	406,40	1.017,30	1.304,70
1 7/8	47,62	13,97	17,79	15,41	5	127,00	99,80	126,51	17	431,80	1.148,50	1.462,30
2	50,80	15,90	20,24	17,53	5 1/4	133,35	109,5	139,52	18	457,20	1.287,60	1.639,40
2 1/16	52,39	16,91	21,52	18,64	5 1/2	139,70	120,2	153,12	19	482,60	1.445,00	1.839,00
2 1/8	53,98	17,95	22,85	19,79	5 3/4	146,05	131,4	167,23	20	508,00	1.589,50	2.023,90
2 3/16	55,56	19,02	24,21	20,97	6	152,40	143,1	182,54	22	558,80	1.924,00	2.498,10
2 1/4	57,15	20,12	25,62	22,19	6 1/4	158,75	155,2	197,86	24	609,60	2.284,80	2.972,90

TOLERÂNCIA DIMENSIONAL PARA BARRAS TREFILADAS

Dimensão Nominal (mm)		Tolerância (mm)					
Maior que	Até	ISO h7	ISO h8	ISO h9	ISO h10	ISO h11	ISO h12
1	3	-0.009	-0.014	-0.025	-0.040	-0.060	-0.090
3	6	-0.012	-0.018	-0.030	-0.048	-0.075	-0.120
6	10	-0.015	-0.022	-0.036	-0.058	-0.090	-0.150
10	18	-0.018	-0.027	-0.043	-0.070	-0.110	-0.180
18	30	-0.021	-0.033	-0.052	-0.084	-0.130	-0.210
30	50	-0.025	-0.039	-0.062	-0.100	-0.160	-0.250
50	80	-0.030	-0.046	-0.074	-0.120	-0.190	-0.300
80	120	-0.035	-0.054	-0.087	-0.140	-0.220	-0.350
120	180	-0.040	-0.063	-0.100	-0.160	-0.250	-0.400
180	250	-0.046	-0.072	-0.115	-0.185	-0.290	-0.460


PERFIL "T"

Bitola	Peso	Altura	Espessura	Área	Eixo X			Eixo Y			
	Nominal	h=bf	e		J	W	r	J	W	r	x
	Kg/m	mm	mm	cm²	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm
5/8x1/8"	0,71	15,88	3,18	0,90	0,20	0,19	0,47	0,11	0,14	0,35	0,51
3/4x1/8"	0,86	19,05	3,18	1,13	0,36	0,27	0,57	0,19	0,20	0,41	0,59
7/8x1/8"	0,99	22,22	3,18	1,34	0,59	0,38	0,67	0,33	0,27	0,48	0,67
1x1/8"	1,18	25,40	3,18	1,54	0,90	0,50	0,77	0,44	0,35	0,54	0,75
1.1/4x1/8"	1,50	31,75	3,18	1,92	1,84	0,81	0,98	0,86	0,54	0,67	0,91
1.1/2x1/8"	1,82	38,10	3,18	2,32	3,24	1,18	1,18	1,47	0,77	0,80	1,07
1.1/4x3/16"	2,16	31,75	4,76	2,79	2,56	1,16	0,96	1,29	0,82	0,68	0,97
1.1/2x3/16"	2,65	38,10	4,76	3,40	4,56	1,70	1,16	2,22	1,17	0,81	1,13
2x3/16"	3,62	50,80	4,76	4,61	11,33	3,12	1,57	5,24	2,06	1,07	1,45
2x1/4"	4,74	50,80	6,35	6,05	14,47	4,04	1,55	7,03	2,77	1,08	1,50



VIGA "I" LAMINADA (Padrão Americano)


Bitola	Peso	Alma		Aba			EIXO X			EIXO Y			
	Nominal	h	tw	bf	tf	area	J	W	r	J	W	r	rt
pol.	Kg/m	mm	mm	mm	mm	cm²	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm
3"	1ª	8,48	76,20	4,32	59,18	6,60	10,80	105,10	27,60	3,12	18,90	6,40	1,33
	2ª	9,67	76,20	6,38	61,24	6,60	12,32	115,00	30,18	3,06	45,60	11,48	1,92
4"	1ª	11,46	101,60	4,90	67,60	7,44	14,50	252,00	49,70	4,17	31,70	9,40	1,48
	2ª	12,65	101,60	6,43	69,20	7,44	16,11	266,00	52,40	4,06	34,30	9,90	1,46
	3ª	14,14	101,60	8,28	71,00	7,44	18,00	283,00	55,60	3,96	37,60	10,60	1,45
5"	1ª	14,88	127,00	5,44	76,30	8,28	18,80	511,00	80,40	5,21	50,20	13,20	1,63
	2ª	18,24	127,00	8,81	79,70	8,28	23,24	570,00	89,80	4,95	58,60	14,70	1,59
6"	1ª	18,60	152,40	5,89	84,63	9,12	23,60	919,00	120,60	6,24	75,70	17,90	1,79
	2ª	21,96	152,40	8,71	87,50	9,12	27,97	1003,00	131,70	5,99	84,90	19,40	1,74
	3ª	25,67	152,40	11,81	90,55	9,12	32,70	1095,00	143,70	5,79	96,20	21,20	1,72



VIGA "U" LAMINADA (Padrão Americano)


Bitola	Peso	Alma		Aba			EIXO X			EIXO Y			
	Nominal	h	tw	bf	tf	area	J	W	r	J	W	r	x
pol.	Kg/m	mm	mm	mm	mm	cm²	cm⁴	cm³	cm	cm⁴	cm³	cm	cm
3"	1ª	6,11		4,32	35,80	6,93	7,78	68,90	18,10	2,98	8,20	3,32	1,03
	2ª	7,44	76,20	6,55	38,00	6,93	9,48	77,20	20,30	2,85	10,30	3,82	1,04
4"	1ª	7,95		4,57	40,10	7,52	10,10	159,50	31,40	3,97	13,10	4,61	1,14
	2ª	9,30	101,60	6,27	41,80	7,52	11,90	174,40	34,30	3,84	15,50	5,10	1,14
6"	1ª	12,20		5,08	48,80	8,71	15,50	546,00	71,70	5,94	28,80	8,16	1,36
	2ª	15,60	152,40	7,98	51,70	8,71	19,90	632,00	82,90	5,63	36,00	9,24	1,34
8"	1ª	17,10		5,59	57,40	9,50	21,68	1344,30	132,70	7,87	54,10	12,94	1,42
	2ª	20,50	203,20	7,70	59,50	9,50	25,93	1490,00	147,50	7,59	62,40	14,09	1,42
10"	1ª	22,77		6,10	66,04	11,10	29,00	2800,00	221,00	9,84	95,00	19,00	1,81
	2ª	29,76	254,00	9,63	69,57	11,10	37,90	3290,00	259,00	9,31	117,00	21,60	1,76
12"	1ª	30,81		7,11	74,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	37,20	304,80	9,83	77,39	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS: Todos os pesos e dimensões constantes destas tabelas são nominais, podendo ter diferenças de acordo com as tolerâncias estabelecidas nas especificações ou em norma. As barras são fornecidas com tolerância de -0,0 m, +0,1 m.



PERFIL UDC SIMPLES (Dobrado de Chapa)

Dimensões			P	S	Jx	Wx	ix	ey	Jy	Wy	iy
h	B	e=r	Kg/m	cm²	cm⁴	cm³	cm	cm	cm⁴	cm³	cm
mm	mm	mm									
50	25	2,00	1,38	1,75	6,66	2,60	1,94	0,71	1,07	0,60	0,78
		2,25	1,62	2,07	7,70	3,00	1,92	0,73	1,26	0,71	0,77
		2,65	1,86	2,38	8,66	3,40	1,90	0,75	1,43	0,82	0,77
		3,00	2,10	2,67	9,55	3,80	1,88	0,77	1,59	0,92	0,77
75	38	2,00	2,20	2,80	25,10	6,60	2,99	1,12	4,55	1,58	1,27
		2,25	2,61	3,32	29,43	7,80	2,97	1,14	5,37	1,88	1,27
		2,65	3,01	3,84	33,56	8,90	2,95	1,16	6,15	2,17	1,26
		3,00	3,41	4,35	37,49	9,90	2,93	1,18	6,91	2,45	1,26
100	40	4,75	5,09	6,48	52,75	14,00	2,85	1,27	10,00	3,66	1,24
		2,00	2,57	3,27	49,01	9,80	3,86	0,97	4,99	1,65	1,23
		2,25	3,06	3,89	57,67	11,50	3,84	0,99	5,89	1,96	1,22
		2,65	3,54	4,51	65,99	13,10	3,82	1,01	6,76	2,26	1,22
100	50	3,00	4,01	5,11	73,99	14,70	3,80	1,03	7,61	2,56	1,22
		4,75	6,02	7,67	105,9	21,10	3,71	1,11	11,09	3,84	1,20
		2,00	2,87	3,65	58,15	11,60	3,98	1,34	9,24	2,52	1,58
		2,25	3,41	4,35	68,55	13,70	3,96	1,36	10,94	3,00	1,58
127	50	2,65	3,95	5,04	78,60	15,70	3,94	1,38	12,59	3,48	1,58
		3,00	4,48	5,71	88,29	17,60	3,92	1,40	14,20	3,94	1,57
		4,75	6,77	8,63	127,5	25,40	3,84	1,48	20,89	5,84	1,55
		2,00	3,27	4,17	101,30	15,90	4,92	1,19	9,94	2,61	1,54
150	50	2,25	3,90	4,97	119,60	18,80	4,90	1,20	11,78	3,10	1,53
		2,65	4,52	5,76	137,50	21,60	4,88	1,22	13,57	3,59	1,53
		3,00	5,13	6,53	154,80	24,30	4,86	1,24	15,32	4,08	1,53
		4,75	7,78	9,91	225,90	35,50	4,77	1,32	22,66	6,16	1,51
200	50	2,00	3,61	4,60	149,90	19,90	5,70	1,08	10,42	2,66	1,50
		2,25	4,31	5,49	177,40	23,60	5,68	1,10	12,35	3,17	1,49
		2,65	5,00	6,37	204,10	27,20	5,65	1,12	14,24	3,67	1,49
		3,00	5,68	7,23	230,10	30,60	5,63	1,13	16,08	4,16	1,49
200	50	4,75	8,64	11,01	338,00	45,00	5,54	1,21	23,84	6,30	1,47
		2,00	4,36	5,55	299,30	29,90	7,33	0,91	11,20	2,74	1,41
		2,25	5,20	6,63	354,90	35,40	7,31	0,93	13,28	3,26	1,41
		2,65	6,04	7,70	409,30	40,90	7,28	0,95	15,32	3,78	1,41
200	50	3,00	6,87	8,75	462,40	46,20	7,26	0,96	17,31	4,29	1,40
		4,75	10,51	13,39	686,20	68,60	7,15	1,04	25,76	6,51	1,38




S = área de seção
 P = peso estimado por metro
 Jx = momento da inércia do eixo x
 Wx = módulo de resistência do eixo x
 ix = raio de giro do eixo x

ey = distância da linha neutra
 Jy = momento da inércia do eixo y
 Wy = módulo de resistência do eixo y
 iy = raio de giro do eixo y

PERFIL UDC ENRIJECIDO (Dobrado de Chapa)

Dimensões				P	S	Jx	Wx	ix	ey	Jy	Wy	iy
h	B	d	e=r	Kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm ⁴	cm ³	cm
mm	mm	mm	mm									
50	25	10	2,00	1,68	2,14	7,93	3,17	1,93	0,93	1,78	1,13	0,91
			2,25	1,86	2,37	8,65	3,46	1,91	0,93	1,91	1,22	0,90
			2,65	2,17	2,72	9,68	3,87	1,89	0,92	2,09	1,33	0,88
			3,00	2,36	3,01	10,46	4,18	1,86	0,92	2,21	1,40	0,86
75	40	15	2,00	2,90	3,44	30,33	8,09	2,97	1,50	7,88	3,15	1,51
			2,25	3,21	3,83	33,47	8,93	2,96	1,50	8,62	3,45	1,50
			2,65	3,49	4,44	38,22	10,19	2,93	1,50	9,72	3,89	1,48
			3,00	4,00	4,96	42,08	11,22	2,91	1,50	10,58	4,23	1,46
100	40	17	2,00	3,25	4,02	60,66	12,13	3,89	1,38	9,25	3,53	1,52
			2,25	3,52	4,48	67,17	13,43	3,87	1,37	10,15	3,87	1,50
			2,65	4,19	5,21	77,03	15,41	3,85	1,37	11,47	4,37	1,48
			3,00	4,68	5,83	85,19	17,04	3,82	1,37	12,51	4,76	1,47
100	50	17	2,00	3,47	4,42	70,26	14,05	3,99	1,78	15,76	4,90	1,89
			2,25	4,00	4,93	77,89	15,58	3,97	1,78	17,36	5,39	1,88
			2,65	4,51	5,74	89,59	17,92	3,95	1,78	19,74	6,13	1,85
			3,00	5,25	6,43	99,30	19,86	3,93	1,78	21,66	6,72	1,84
127	50	17	2,00	4,00	4,68	115,45	18,18	4,97	1,59	16,17	4,74	1,86
			2,25	4,35	5,54	135,33	21,31	4,94	1,59	18,71	5,48	1,84
			2,65	5,17	6,39	154,31	24,30	4,92	1,58	21,07	6,17	1,82
			3,00	5,86	7,21	172,40	27,15	4,89	1,58	23,24	6,79	1,80
150	50	20	2,00	4,33	5,10	168,72	22,46	5,76	1,48	16,63	5,01	1,80
			2,25	5,00	6,05	198,56	26,43	4,64	1,47	19,37	5,77	1,78
			2,65	5,67	6,99	227,27	30,25	4,61	1,47	21,95	6,54	1,77
			3,00	6,50	7,91	254,91	33,93	4,58	1,47	24,36	7,24	1,74
150	60	20	2,00	4,70	5,61	195,38	26,05	5,90	1,92	28,36	6,95	2,25
			2,25	5,33	6,66	229,93	30,66	5,88	1,91	33,03	8,08	2,23
			2,65	6,17	7,69	263,19	35,09	5,85	1,91	37,42	9,15	2,21
			3,00	7,00	8,70	295,19	39,36	5,82	1,91	41,53	10,14	2,18
200	60	20	2,00	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,25	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,65	7,96	-	-	-	-	-	-	-	-
			3,00	8,82	-	-	-	-	-	-	-	-




S = área de seção
 P = peso estimado por metro
 Jx = momento da inércia do eixo x
 Wx = módulo de resistência do eixo x
 ix = raio de giro do eixo x

ey = distância da linha neutra
 Jy = momento da inércia do eixo y
 Wy = módulo de resistência do eixo y
 iy = raio de giro do eixo y

TABELA DE BITOLAS - PERFIL VM (Padrão Europeu)

	Bitola	Massa linear kg/m	d mm	bf mm	Espessura		h mm	d' mm	Área cm ²	Eixo x-x				Eixo y-y				I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	I _z cm ⁴	I _t cm ⁴	Esbeltoz $\frac{ABA \cdot \lambda \cdot f}{b_f \cdot 2 \cdot t_f} \frac{A_{AMA} \cdot \lambda \cdot W}{d' \cdot t_w}$	C _w cm ⁶	u m ² /m
					t _w mm	t _f mm				I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	I _y cm	Z _y cm							
6"	W 150 X 13,0	13,0	148	100	4,3	4,9	138	118	16,6	635	85,8	6,18	96,4	82	16,4	2,22	25,5	2,60	1,72	10,20	27,49	4,181	0,73	
	W 150 X 18,0	18,0	153	102	5,8	7,1	139	119	23,4	939	122,8	6,34	139,4	126	24,7	2,32	38,5	2,69	4,34	7,18	20,48	6,683	0,75	
	W 200 X 15,0	15,0	200	100	4,3	5,2	190	170	19,4	1.305	130,5	8,20	147,9	87	17,4	2,12	27,3	2,55	2,05	9,62	39,44	8,222	0,84	
	W 200 X 19,3	19,3	203	102	5,8	6,5	190	170	25,1	1.686	166,1	8,19	190,6	116	22,7	2,14	35,9	2,59	4,02	7,85	29,31	11,098	0,85	
8"	W 200 X 22,5	22,5	206	102	6,2	8,0	190	170	29,0	2.029	197,0	8,37	225,5	142	27,9	2,22	43,9	2,63	6,18	6,38	27,42	13,868	0,85	
	W 200 X 26,6	26,6	207	133	5,8	8,4	190	170	34,2	2.611	252,3	8,73	282,3	330	49,6	3,10	76,3	3,54	7,65	7,92	29,34	32,477	0,98	
	W 200 X 31,3	31,3	210	134	6,4	10,2	190	170	40,3	3.168	301,7	8,86	338,6	410	61,2	3,19	94,0	3,60	12,59	6,57	26,50	40,822	0,99	
	W 250 X 17,9	17,9	251	101	4,8	5,3	240	220	23,1	2.291	182,6	9,96	211,0	91	18,1	1,99	28,8	2,48	2,54	9,53	45,92	13,735	0,94	
10"	W 250 X 22,3	22,3	254	102	5,8	6,9	240	220	28,9	2.939	231,4	10,09	267,7	123	24,1	2,06	38,4	2,54	4,77	7,39	37,97	18,629	0,95	
	W 250 X 25,3	25,3	257	102	6,1	8,4	240	220	32,6	3.473	270,2	10,31	311,1	149	29,3	2,14	46,4	2,58	7,06	6,07	36,10	22,955	0,96	
	W 250 X 28,4	28,4	260	102	6,4	10,0	240	220	36,6	4.046	311,2	10,51	357,3	178	34,8	2,20	54,9	2,62	10,34	5,10	34,48	27,636	0,96	
	W 250 X 32,7	32,7	258	146	6,1	9,1	240	220	42,1	4.937	382,7	10,83	428,5	473	64,8	3,35	99,7	3,86	10,44	8,02	36,03	73,104	1,13	
12"	W 250 X 38,5	38,5	262	147	6,6	11,2	240	220	49,6	6.057	482,4	11,05	517,8	594	80,8	3,46	124,1	3,93	17,63	6,56	33,27	93,242	1,14	
	W 250 X 44,8	44,8	266	148	7,6	13,0	240	220	57,6	7.158	538,2	11,15	606,3	704	95,1	3,50	146,4	3,96	27,14	5,69	28,95	112,398	1,15	
	W 310 X 21,0	21,0	303	101	5,1	5,7	292	272	27,2	3.776	249,2	11,77	291,9	98	19,5	1,90	31,4	2,42	3,27	8,86	53,25	21,628	1,05	
	W 310 X 23,8	23,8	305	101	5,6	6,7	292	272	30,7	4.346	285,0	11,89	333,2	116	22,9	1,94	36,9	2,45	4,65	7,54	48,50	25,594	1,05	
14"	W 310 X 28,3	28,3	309	102	6,0	8,9	291	271	36,5	5.500	356,0	12,28	412,0	158	31,0	2,08	49,4	2,55	8,14	5,73	45,20	35,441	1,06	
	W 310 X 32,7	32,7	313	102	6,6	10,8	291	271	42,1	6.570	419,8	12,49	485,3	192	37,6	2,13	59,8	2,58	12,91	4,72	41,12	43,612	1,07	
	W 310 X 38,7	38,7	310	165	5,8	9,7	291	271	49,7	8.581	533,6	13,14	615,4	727	88,1	3,82	134,9	4,38	13,20	8,51	46,66	163,728	1,31	
	W 310 X 44,5	44,5	313	166	6,6	11,2	291	271	57,2	9.997	638,8	13,22	712,8	855	103,0	3,87	158,0	4,41	19,90	7,41	41,00	194,433	1,32	
16"	W 310 X 52,0	52,0	317	167	7,6	13,2	291	271	67,0	11.909	751,4	13,33	842,5	1.026	122,9	3,91	188,8	4,45	31,81	6,33	35,61	236,422	1,33	
	W 360 X 32,9	32,9	349	127	5,8	8,5	332	308	42,1	8.358	479,0	14,09	547,6	291	45,9	2,63	72,0	3,20	9,15	7,47	53,10	84,111	1,25	
	W 360 X 39,0	39,0	353	128	6,5	10,7	332	308	50,2	10.331	585,3	14,35	667,7	375	58,6	2,73	91,9	3,27	15,83	5,98	47,32	109,551	1,26	
	W 360 X 44,0	44,0	352	171	6,9	9,8	332	308	57,7	12.258	696,5	14,58	784,3	818	95,7	3,77	148,0	4,43	16,70	8,72	44,70	239,091	1,43	
18"	W 360 X 51,0	51,0	355	171	7,2	11,6	332	308	64,8	14.222	801,2	14,81	899,5	968	113,3	3,87	174,7	4,49	24,65	7,37	42,75	284,994	1,43	
	W 360 X 57,8	57,8	358	172	7,9	13,1	332	308	72,5	16.143	901,8	14,92	1.014,8	1.113	129,4	3,92	199,8	4,53	34,45	6,56	38,96	330,394	1,44	
	W 360 X 64,0	64,0	347	203	7,7	13,5	320	288	81,7	17.890	1.031,1	14,80	1.145,5	1.885	185,7	4,80	284,5	5,44	44,57	7,52	37,40	523,362	1,56	
	W 360 X 72,0	72,0	350	204	8,6	15,1	320	288	91,3	20.169	1.152,5	14,86	1.285,9	2.140	209,8	4,84	321,8	5,47	61,18	6,75	33,47	599,082	1,57	
20"	W 360 X 79,0	79,0	354	205	9,4	16,8	320	288	101,2	22.713	1.283,2	14,98	1.437,0	2.416	235,7	4,89	361,9	5,51	82,41	6,10	30,68	685,701	1,58	

16"	W 410 X 38,8	38,8	399	140	6,4	8,8	381	357	50,3	12,777	640,5	15,94	736,8	404	57,7	2,83	90,9	3,49	11,69	7,95	55,84	153,190	1,40
	W 410 X 46,1	46,1	403	140	7,0	11,2	381	357	59,2	15,690	778,7	16,27	891,1	514	73,4	2,95	115,2	3,55	20,06	6,25	50,94	196,571	1,41
	W 410 X 53,0	53,0	403	177	7,5	10,9	381	357	68,4	18,734	929,7	16,55	1,052,2	1,009	114,0	3,84	176,9	4,56	23,38	8,12	47,63	387,194	1,55
	W 410 X 60,0	60,0	407	178	7,7	12,8	381	357	76,2	21,707	1,066,7	16,88	1,201,5	1,205	135,4	3,98	209,2	4,65	33,78	6,95	46,42	467,404	1,57
	W 410 X 67,0	67,0	410	179	8,8	14,4	381	357	86,3	24,678	1,203,8	16,91	1,362,7	1,379	154,1	4,00	239,0	4,67	48,11	6,22	40,59	538,546	1,57
	W 410 X 75,0	75,0	413	180	9,7	16,0	381	357	95,8	27,616	1,337,3	16,98	1,518,6	1,559	173,2	4,03	269,1	4,70	65,21	5,63	36,80	612,784	1,58
	W 460 X 52,0	52,0	450	152	7,6	10,8	428	404	66,6	21,370	949,8	17,91	1,095,9	634	83,5	3,09	131,7	3,79	21,79	7,04	53,21	304,837	1,55
	W 460 X 60,0	60,0	455	153	8,0	13,3	428	404	76,2	25,652	1,127,6	18,35	1,292,1	796	104,1	3,23	163,4	3,89	34,60	5,75	50,55	387,230	1,56
	W 460 X 68,0	68,0	459	154	9,1	15,4	428	404	87,6	29,851	1,300,7	18,46	1,495,4	941	122,2	3,28	192,4	3,93	52,29	5,00	44,42	461,163	1,57
	W 460 X 74,0	74,0	457	190	9,0	14,5	428	404	94,9	33,415	1,462,4	18,77	1,657,4	1,661	174,8	4,18	271,3	4,93	52,97	6,55	44,89	811,417	1,71
	W 460 X 82,0	82,0	460	191	9,9	16,0	428	404	104,7	37,157	1,615,5	18,84	1,836,4	1,862	195,0	4,22	303,3	4,96	70,62	5,97	40,81	915,745	1,72
	W 460 X 89,0	89,0	463	192	10,5	17,7	428	404	114,1	41,105	1,775,6	18,98	2,019,4	2,093	218,0	4,28	339,0	5,01	92,49	5,42	38,44	1,035,073	1,73
	W 530 X 66,0	66,0	525	165	8,9	11,4	502	478	83,6	34,971	1,332,2	20,46	1,558,0	857	103,9	3,20	166,0	4,02	31,52	7,24	53,73	562,854	1,75
	W 530 X 72,0	72,0	524	207	9,0	10,9	502	478	91,6	39,969	1,525,5	20,89	1,755,9	1,615	156,0	4,20	244,6	5,16	33,41	9,50	53,13	1,060,548	1,91
	W 530 X 74,0	74,0	529	166	9,7	13,6	502	478	95,1	40,969	1,548,9	20,76	1,804,9	1,041	125,5	3,31	200,1	4,10	47,39	6,10	49,26	688,558	1,76
	W 530 X 82,0	82,0	528	209	9,5	13,3	501	477	104,5	47,569	1,801,8	21,34	2,058,5	2,028	194,1	4,41	302,7	5,31	51,23	7,86	50,25	1,340,255	1,93
	W 530 X 85,0	85,0	535	165	10,3	16,5	502	478	107,7	48,453	1,811,3	21,21	2,099,8	1,263	152,2	3,42	241,6	4,17	72,93	5,03	46,41	845,463	1,77
	W 530 X 92,0	92,0	533	209	10,2	15,6	502	478	117,6	55,157	2,069,7	21,65	2,359,8	2,379	227,6	4,50	354,7	5,36	75,50	6,70	46,84	1,588,565	1,94
	W 610 X 101,0	101,0	603	228	10,5	14,9	573	541	130,3	77,003	2,554,0	24,31	2,922,7	2,951	258,8	4,76	405,0	5,76	81,68	7,65	51,54	2,544,966	2,17
	W 610 X 113,0	113,0	608	228	11,2	17,3	573	541	145,3	88,196	2,901,2	24,64	3,312,9	3,426	300,5	4,86	469,7	5,82	116,50	6,59	48,34	2,981,078	2,18
	W 610 X 125,0	125,0	612	229	11,9	19,6	573	541	160,1	99,184	3,241,3	24,89	3,697,3	3,933	343,5	4,96	536,3	5,89	159,50	5,84	45,45	3,441,766	2,19
	W 610 X 155,0	155,0	611	324	12,7	19,0	573	541	198,1	129,583	4,241,7	25,58	4,749,1	10,783	665,6	7,38	1,022,6	8,53	200,77	8,53	42,60	9,436,714	2,57
	W 610 X 174,0	174,0	616	325	14,0	21,6	573	541	222,8	147,754	4,797,2	25,75	5,383,3	12,374	761,5	7,45	1,171,1	8,58	286,88	7,52	38,63	10,915,665	2,58



d = altura do perfil

b_f = largura da aba do perfil

t_w = espessura da alma

t_f = espessura da aba

h = altura interna

d' = altura livre da alma

ÁREA = área da seção

R = raio de concordância

I = momento de inércia

W = módulo de resistência

r = raio de giração

Z = módulo de resistência plástico

r_t = raio de giração em relação ao eixo y-y do T formado pela área da aba mais 1/6 da área da alma

I_t = momento de inércia à torção

λ_{if} = Esbeltez da aba

λ_{wp} = Esbeltez da alma (parte plana)

C_w = constante de empenamento

u = área superficial por meio linear

TABELA DE BITOLAS - PERFIL WH (Padrão Europeu)

Bitola	Massa linear kg/m	d mm	bf mm	Espessura		h mm	d' mm	Área cm ²	Eixo x-x				Eixo y-y				I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	Esbeltez		u m ² /m	
				t _w mm	t _f mm				l _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	l _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³			ABA-λ _f b _f /2t _f	AMA-λ _w d'/t _w		
6"	W 150 X 22,5	22,5	152	5,8	6,6	139	119	29,0	1,229	161,7	6,51	179,6	387	50,9	3,65	77,9	4,10	4,75	11,52	20,48	20,417	0,95
	W 150 X 29,8	29,8	157	6,6	9,3	138	118	38,5	1,739	221,5	6,72	247,5	556	72,6	3,80	110,8	4,18	10,95	8,23	17,94	30,277	0,96
	W 150 X 37,1	37,1	162	8,1	11,6	139	119	47,8	2,244	277,0	6,85	313,5	707	91,8	3,84	140,4	4,22	20,58	6,64	14,67	39,930	0,97
	W 200 X 35,9	35,9	201	6,2	10,2	181	161	45,7	3,437	342,0	8,67	379,2	764	92,6	4,09	141,0	4,50	14,51	8,09	25,90	69,502	1,10
8"	W 200 X 46,1	46,1	203	7,2	11,0	181	161	58,6	4,543	447,6	8,81	495,3	1,535	151,2	5,12	229,5	5,58	22,01	9,23	22,36	141,342	1,25
	W 200 X 53,0	53,0	204	10,3	11,3	181	161	68,1	4,977	488,0	8,55	551,3	1,673	161,7	4,96	248,6	5,57	31,93	9,16	14,28	155,075	1,26
	W 200 X 71,0	71,0	216	10,2	17,4	181	161	91,0	7,660	709,2	9,17	803,2	2,537	246,3	5,28	374,5	5,70	81,66	5,92	15,80	249,976	1,28
	W 250 X 62,0	62,0	246	10,5	10,7	225	201	79,6	8,728	709,6	10,47	790,5	2,995	234,0	6,13	357,8	6,89	33,46	11,96	19,10	414,130	1,55
10"	W 250 X 73,0	73,0	253	8,6	14,2	225	201	92,7	11,257	889,9	11,02	983,3	3,880	305,5	6,47	463,1	7,01	56,94	8,94	23,33	552,900	1,56
	W 250 X 80,0	80,0	256	9,4	15,6	225	201	101,9	12,550	980,5	11,10	1,088,7	4,313	338,3	6,51	513,1	7,04	75,02	8,17	21,36	622,878	1,57
	W 250 X 85,0	85,0	254	14,4	14,4	225	201	108,5	12,280	966,9	10,64	1,093,2	4,225	325,0	6,24	499,6	7,00	82,07	9,03	13,97	605,403	1,57
	W 250 X 89,0	89,0	260	10,7	17,3	225	201	113,9	14,237	1,095,1	11,18	1,224,4	4,841	378,2	6,52	574,3	7,06	102,81	7,40	18,82	712,351	1,58
12"	W 310 X 79,0	79,0	299	11,0	11,0	277	245	100,0	16,316	1,091,3	12,77	1,210,1	5,258	343,7	7,25	525,4	8,20	46,72	13,91	22,27	1,089,258	1,87
	W 310 X 93,0	93,0	303	13,1	13,1	277	245	119,2	19,682	1,299,1	12,85	1,450,3	6,387	414,7	7,32	635,5	8,26	77,33	11,76	18,69	1,340,320	1,88
	W 310 X 97,0	97,0	308	9,9	15,4	277	245	123,6	22,284	1,447,0	13,43	1,594,2	7,286	477,8	7,68	725,0	8,38	92,12	9,90	24,77	1,558,682	1,89
	W 310 X 107,0	107,0	311	10,9	17,0	277	245	136,4	24,839	1,597,3	13,49	1,768,2	8,123	530,9	7,72	806,1	8,41	122,68	9,00	22,48	1,754,271	1,90
14"	W 310 X 110,0	110,0	308	15,4	15,5	277	245	141,0	23,703	1,539,1	12,97	1,730,6	7,707	497,3	7,39	763,7	8,33	125,66	10,00	15,91	1,646,104	1,90
	W 310 X 117,0	117,0	314	11,9	18,7	277	245	149,9	27,563	1,755,6	13,56	1,952,6	9,024	587,9	7,76	893,1	8,44	161,61	8,21	20,55	1,965,950	1,91
	W 310 X 125,0	125,0	312	17,4	17,4	277	245	159,0	27,076	1,735,6	13,05	1,963,3	8,823	565,6	7,45	870,6	8,38	177,98	8,97	14,09	1,911,029	1,91
	W 360 X 110,0	110,0	360	11,4	19,9	320	288	140,6	33,155	1,841,9	15,36	2,059,3	5,570	435,2	6,29	664,5	6,96	161,93	6,43	25,28	1,609,070	1,79
	W 360 X 122,0	122,0	363	13,0	21,7	320	288	155,3	36,599	2,016,5	15,35	2,269,8	6,147	478,4	6,29	732,4	6,98	212,70	5,92	22,12	1,787,806	1,80

d = altura do perfil

b_f = largura da aba do perfilt_w = espessura da almat_f = espessura da aba

h = altura interna

d' = altura livre da alma

ÁREA = área da seção

R = raio de concordância

I = momento de inércia

W = módulo de resistência

r = raio de giração

Z = módulo de resistência plástico

r_t = raio de giração em relação ao


eixo y-y do T formado pela

área da aba mais 1/6 da área

da alma

I_t = momento de inércia à torçãoλ_f = Esbeltez da abaλ_w = Esbeltez da alma (parte plana)C_w = constante de empenamento

u = área superficial por meio linear



CHAPA GALVANIZADA		
BITOLA	ESP mm	PESO Kg/mt ²
12	2,70	22,12
13	2,30	19,07
14	1,95	16,02
15	1,88	14,49
16	1,55	12,97
17	1,40	11,75
18	1,25	10,53
19	1,11	9,31
20	0,95	8,08
21	0,90	7,48
22	0,80	6,87
23	0,75	6,26
24	0,65	5,64
25	0,60	5,03
26	0,50	4,42
27	0,45	4,12
28	0,43	3,81
29	0,38	3,51
30	0,35	3,20










CHAPA FINA À FRIO		
BITOLA	ESP mm	PESO Kg/mt ²
16	1,52	12,21
17	1,37	10,98
18	1,21	9,76
19	1,06	8,54
20	0,91	7,32
21	0,84	6,71
22	0,76	6,10
23	0,68	5,49
24	0,61	4,88
25	0,53	4,27
26	0,46	3,66
27	0,42	3,36
28	0,38	3,05
29	0,34	2,75
30	0,31	2,44

CHAPA FINA À QUENTE		
BITOLA	ESP mm	PESO Kg/mt ²
3/16	4,76	37,35
7	4,55	36,62
8	4,18	33,57
9	3,80	30,51
10	3,42	27,46
11	3,04	24,41
12	2,66	21,36
13	2,28	18,31
14	1,90	15,26
15	1,71	13,73
16	1,52	12,21

CHAPA XADREZ		
BITOLA	ESP mm	PESO Kg/mt ²
1/8	3,18	26,95
3/16	4,75	41,25
1/4	6,35	55,00
5/16	7,94	68,40
3/8	9,53	82,10
1/2	12,70	109,50

TUBO MECÂNICO						
Diâmetros		kg/mt	Diâmetros		kg/mt	
Externo	Interno		Externo	Interno		
32	20	4,00	100	80	27,10	175 126 109,30
32	16	4,90	100	72	35,30	184 162 67,40
36	25	4,30	100	57	47,00	184 150 90,60
36	20	5,70	106	82	33,60	184 132 122,90
36	16	6,60	106	73	42,70	190 174 63,30
40	28	5,40	106	59	53,90	190 168 69,70
40	25	6,40	112	95	28,70	190 161 85,70
40	20	7,80	112	90	34,60	190 138 127,60
45	32	6,40	112	83	42,00	200 174 83,80
45	28	7,90	112	66	57,50	200 161 111,90
45	22	9,60	119	91	43,80	200 148 137,50
50	36	7,70	119	81	54,70	212 187 89,40
50	32	9,50	119	69	65,80	212 170 126,00
50	25	12,00	125	105	35,80	212 153 161,50
56	40	10,30	125	99	43,60	215 194 79,70
56	36	12,10	125	90	54,30	215 190 90,60
56	28	15,20	125	75	70,10	215 180 111,20
63	50	10,00	125	71	73,40	230 210 78,60
63	39	15,90	131	105	45,90	230 196 120,20
63	33	18,30	131	90	63,90	230 182 156,00
71	56	15,30	131	79	76,20	230 169 184,60
71	46	21,50	138	120	40,30	240 212 110,70
71	43	23,50	138	109	54,70	240 202 137,20
75	61	15,20	138	98	69,40	240 191 163,20
75	50	22,40	138	85	84,30	240 179 193,50
75	43	26,20	150	121	62,80	254 234 95,30
80	63	18,20	150	106	81,40	254 220 133,90
80	50	27,00	150	90	105,80	254 196 200,30
80	45	30,10	153	128	57,40	268 244 114,90
87	69	22,10	153	119	72,70	268 234 144,60
87	61	28,30	165	145	54,30	268 222 179,80
87	58	30,04	165	135	73,10	268 210 212,90
87	47	37,40	165	116	102,30	293 267 137,40
95	75	25,40	165	102	124,40	293 251 190,40
95	68	32,20	175	152	63,50	318 282 186,90
95	51	44,30	175	145	77,80	349 314 206,80

CHAPA GROSSA		
ESPESSURA		PESO Kg/mt ²
Pol.	mm	
1/4	6,35	49,80
5/16	7,94	62,25
3/8	9,53	74,70
1/2	12,70	99,59
5/8	15,88	125,44
3/4	19,05	149,39
7/8	22,23	175,84
1	25,40	199,19
1.1/8	28,58	224,08
1.3/16	30,16	236,53
1.1/4	31,75	248,98
1.5/16	33,34	261,43
1.3/8	34,93	273,88
1.7/16	36,51	286,33
1.1/2	38,10	298,78
1.5/8	41,28	323,68
1.3/4	44,45	348,58
1.7/8	47,63	373,47
2	50,80	398,37
2.1/4	57,15	449,27
2.1/2	63,50	494,55
3	76,20	589,08
3.1/2	88,90	697,81
4	101,60	784,01
5	127,00	1016,00
6	152,40	1195,10
6.1/2	165,10	1294,70
7	177,80	1394,31
7.1/2	190,50	1493,90
8	203,20	1593,50
8.1/2	215,90	1693,09
9	228,60	1792,68
9.1/2	241,30	1892,28
10	254,00	1991,87

CHAPA RECALCADA / PERFURADA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX			ESPESSURA mm	PESO Kg/mt ²
	N°01		0,45	3,6
			0,60	4,8
			0,75	6,0
			0,90	7,2
			1,25	10,0
			1,50	12,0
	N°02		1,50	12,0
			1,90	15,2
			2,65	21,2
			3,00	24,0
	N°03		1,50	12,0
			1,90	15,2
			2,65	21,2
			3,00	24,0
			4,75	38,0
			6,35	50,0
	N°04		3,00	24,0
			4,25	34,0
			4,75	38,0
			6,30	49,4
			8,00	62,7
			9,50	74,5
	N°05		3,00	24,0
			4,25	34,0
			4,75	38,0
			6,30	49,4
			8,00	62,7
			9,50	74,5
	N°06		1,90	15,2
			2,65	21,2
			3,00	24,0
			4,25	34,0
			4,75	38,0
			6,30	49,4
	N°07		1,90	15,2
			2,65	21,2
			3,00	24,0
			4,25	34,0
			4,75	38,0
			6,30	49,4
			8,00	62,7
			9,50	74,5
	N°08		1,90	15,2
			2,65	21,2
			3,00	24,0
			4,25	34,0
			4,75	38,0
			6,30	49,4
			8,00	62,7
			9,50	74,5

* Demais modelos e Perfurações sob consulta *

Acabamento para barras em aço carbono

1. Descascado/Torneado

Produto resultante de usinagem para retirar o sobremetal, o que garante a isenção de defeitos.

2. Trefilado

Produto resultante do processo de alongamento do material, o que permite redução do diâmetro, acabamento superficial de boa qualidade e aumento das propriedades mecânicas.

3. Retificado

Produto resultante do processo de acabamento superficial do material, o que permite obtenção de tolerâncias dimensionais mais apertadas. Para materiais descascados ou trefilados.

4. Polido

Produto resultante do processo de acabamento do material, o que permite obtenção de baixa rugosidade e aspecto visual brilhante. Para materiais descascados, trefilados ou retificados.

Tratamento Térmico para barras em aço carbono

1. Normalizado

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo naturalmente ao ar.

2. Recozimento

Consiste no aquecimento à temperatura crítica e permanência no forno durante um tempo pré-determinado e resfriamento controlado.

3. Esferodização

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo lentamente no forno para a usinabilidade e a estampagem do material.

4. Tempera + revenimento (beneficiamento)

Processo de aquecer o aço e resfriá-lo bruscamente, geralmente em água ou óleo para se obter uma elevada dureza e aumentar a resistência mecânica.

FUCO REDONDO

Ferro Fundido

Vantagens do Fucos

Ausência de porosidades;	18,0	2,2	1,8				
Ausência de rechupes;	21,12	2,2	2,5				
Menor densidade;	22,2	2,2	2,8	●			
Estrutura mais refinada;	27,6	2,2	4,3	●	●		
Menor sobremetal para usinagem;	30,7	2,2	5,3			●	●
Melhor usinabilidade;	33,9	2,2	6,5	●	●	●	●
Ligas de elevada resistência;	37,1	2,2	7,8	●	●	●	●
Eliminação dos custos de	40,3	2,2	9,2	●	●	●	●
ferramentais (modelos);	43,4	2,2	10,7	●	●	●	●
Tratamentos superficiais;	46,6	2,2	12,3	●	●	●	●
Menor refugo pós-usinagem.	49,8	2,2	14,0			●	●

Aplicações Típicas do Fucos

Segmento de Mercado

Hidráulica e Pneumática

Componentes

Manifolds	66,3	2,8	24,9	●	●	●	●
Êmbolos	69,5	2,8	27,3		●	●	●
Tampas de Cilindro	72,6	2,8	29,8	●	●	●	●
Cabeçotes de Cilindro	75,8	2,8	32,5		●	●	●
Corpos de Válvula	79,0	2,8	35,3	●	●	●	●

Vidriarias

Componentes

Moldes	82,6	3,2	38,5	●	●	●	●
Formas	85,7	3,2	41,6		●	●	●
Pinos	88,9	3,2	44,7	●	●	●	●
Punções	92,1	3,2	47,9	●	●	●	●
Neck Rings	95,3	3,2	51,3		●	●	●
Machos	98,4	3,2	54,8	●	●	●	●

Máquinas e Equipamentos

Componentes

Polias	101,6	3,2	58,4	●	●	●	●
Acoplamentos	104,8	3,2	62,1	●	●	●	●
Roldanas	111,5	3,6	70,3	●	●	●	●
Régua Guias	113,6	3,6	73,0	●	●	●	●
Buchas	117,9	3,6	78,5	●	●	●	●
Arruelas	124,2	3,6	87,2	●	●	●	●
Porcas	130,6	3,6	96,4	●	●	●	●
Engrenagens	137,3	3,9	106,6	●	●	●	●
Pinos	143,6	3,9	116,7	●	●	●	●
Contra Pesos	150,0	3,9	127,2		●	●	●
Mesas	156,3	3,9	138,2	●	●	●	●
Flanges	163,1	4,3	150,4	●	●	●	●
Mancais	169,4	4,3	162,3		●	●	●
Martelos	175,8	4,3	174,7	●	●	●	●

Autopeças

Componentes

Capas de Mancel	182,1	4,3	187,6	●	●	●	●
Distanciadores	189,0	4,8	201,9		●	●	●
Êmbolos Pistão de Freio	195,3	4,8	215,7	●	●	●	●
Anéis	201,7	4,8	230,0		●	●	●
Guias de Válvulas	207,8	4,8	244,7	●	●	●	●
Eixos Comandos	215,0	5,5	261,5	●	●	●	●
Sedes de Válvulas	221,4	5,5	277,2		●	●	●

Outros

Componentes

Protetores de Termopar	227,7	5,5	293,3	●	●	●	●
Matrizes	234,1	5,5	309,9	●	●	●	●
Retentores	241,4	6,5	329,5		●	●	●
Cones	247,8	6,5	347,1	●	●	●	●
Plugs	254,1	6,5	365,1	●	●	●	●
Placas de Válvulas	260,5	6,5	383,6		●	●	●
Rolos para Leito	270,5	10,2	413,8		●	●	●
de Resfriamento	276,9	10,2	433,5		●	●	●
Coquilhas	289,6	10,2	474,1	●	●	●	●

Polegada	Milímetro	Alumínio			Cobre			Latão		
		●	●	■	●	●	■	●	●	■
1/8"	3,17	0,021	0,023	0,027	0,070	0,080	0,090	0,067	0,070	0,085
3/16"	4,76	0,048	0,053	0,061	0,160	0,170	0,200	0,150	0,170	0,190
1/4"	6,35	0,086	0,094	0,109	0,280	0,310	0,360	0,270	0,300	0,340
5/16"	7,93	0,134	0,147	0,170	0,440	0,490	0,560	0,420	0,460	0,540
3/8"	9,52	0,192	0,212	0,245	0,630	0,700	0,810	0,600	0,670	0,770
1/2"	12,70	0,342	0,377	0,436	1,130	1,240	1,430	1,080	1,190	1,370
5/8"	15,87	0,535	0,590	0,681	1,760	1,940	2,240	1,680	1,850	2,140
3/4"	19,05	0,770	0,849	0,980	2,540	2,800	3,230	2,420	2,670	3,080
7/8"	22,22	1,050	1,150	1,330	3,450	3,800	4,390	3,300	3,630	4,200
1"	25,40	1,370	1,510	1,740	4,510	4,970	5,740	4,310	4,750	5,480
1.1/8"	28,57	1,730	1,910	2,200	5,710	6,290	7,260	5,450	6,000	6,940
1.1/4"	31,75	2,140	2,360	2,720	7,050	7,770	8,970	6,730	7,420	8,570
1.3/8"	34,92	2,590	2,850	3,290	8,520	9,400	10,850	8,140	8,980	10,360
1.1/2"	38,10	3,080	3,390	3,920	10,150	11,190	12,920	9,690	10,680	12,340
1.5/8"	41,27	3,610	3,990	4,600	11,910	13,130	15,160	11,370	12,540	14,480
1.3/4"	44,45	4,190	4,620	5,340	13,810	15,230	17,580	13,190	14,540	16,790
1.7/8"	47,62	4,810	5,300	6,120	15,850	17,480	20,180	15,140	16,690	19,270
2"	50,80	5,470	6,030	6,970	18,040	19,890	22,970	17,230	19,000	21,930
2.1/8"	53,97	6,180	6,810	7,870	20,360	22,450	25,920	19,440	21,440	24,760
2.1/4"	57,15	6,930	7,640	8,820	22,830	25,170	29,070	21,800	24,040	27,760
2.3/8"	60,33	7,720	8,510	9,830	25,430	28,040	32,380	24,290	26,780	30,930
2.1/2"	63,50	8,550	9,430	10,890	28,190	31,080	35,890	26,920	29,680	34,270
2.5/8"	66,67	9,430	10,400	12,000	31,070	34,260	39,560	29,670	32,720	37,780
2.3/4"	69,85	10,350	11,400	13,170	34,100	37,600	43,420	32,570	35,910	41,470
2.7/8"	73,02	11,300	12,470	14,400	37,270	41,090	47,450	35,590	39,250	45,320
3"	76,20	12,310	13,580	15,680	40,590	44,750	51,680	38,760	42,740	49,350
3.1/4"	82,55	14,450	-	-	47,630	52,520	60,650	45,490	50,160	57,920
3.1/2"	88,90	16,750	-	21,338	55,240	60,910	70,340	52,760	58,170	67,180
3.3/4"	95,25	19,239	-	-	63,420	69,930	80,750	60,570	66,780	77,120
4"	101,60	21,890	24,170	27,870	72,150	79,560	91,870	68,910	75,980	87,740
4.1/4"	107,95	25,000	-	-	81,460	89,820	103,710	77,800	85,780	99,050
4.1/2"	114,30	28,100	-	35,300	91,320	100,690	116,270	87,220	96,170	111,050
4.3/4"	120,65	-	-	-	101,750	112,190	129,550	97,180	107,150	123,730
5"	127,00	34,580	-	43,540	112,740	124,310	143,550	107,680	118,730	137,100
5.1/4"	133,35	-	-	-	124,300	137,050	158,260	118,710	130,890	151,150
5.1/2"	139,70	41,364	-	52,693	136,420	150,420	173,690	130,290	143,660	165,89
5.3/4"	146,05	-	-	-	149,100	164,400	189,840	142,400	157,010	181,310
6"	152,40	49,790	-	62,700	162,350	179,010	206,710	155,050	170,960	197,420
6.1/4"	158,75	-	-	-	176,160	194,240	224,290	168,240	185,510	214,210
6.1/2"	165,10	57,985	-	-	190,530	210,090	242,600	181,970	200,650	231,690
6.3/4"	171,45	-	-	-	205,470	226,560	261,620	196,240	216,380	249,860
7"	177,80	67,036	-	-	220,980	243,650	281,350	211,040	232,700	266,710
7.1/2"	190,50	78,386	-	-	253,670	279,700	322,980	242,270	267,130	308,470
7.3/4"	196,85	-	-	-	270,860	298,660	344,870	258,690	285,240	329,370
8"	203,20	87,560	-	-	288,620	318,240	367,480	275,650	303,940	350,970
8.1/2"	215,90	100,776	-	-	-	-	-	-	-	-
9"	228,60	112,500	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1/2"	241,30	125,770	-	-	-	-	-	-	-	-
10"	254,00	135,500	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1/2"	266,70	153,638	-	-	-	-	-	-	-	-
11"	279,40	168,619	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3/8"	314,33	213,415	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3/8"	339,73	249,415	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3/8"	390,53	329,430	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição Química para tubos ao aço carbono

TUBOS PARA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS, GASES, VAPORES, ETC.												
Fornecidos normalmente nos SCH sem costura, aplicados em alta temperatura, alta pressão, etc.												
Norma	Aço	Composição Química %									Propriedades Mecânicas	
		C	Mn	P Máx	S Máx	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	LR Mpa. Mín	LE Mpa. Mín
ASTM A53	Gr A	Máx 0,25	Máx 0,95	0,050	0,045		Máx 0,40	Máx 0,40	0,15	Máx 0,40	330	205
	Gr B	Máx 0,30	Máx 1,20	0,050	0,045		Máx 0,40	Máx 0,40	0,15	0,040	415	240
A 106	GrA	Máx 0,25	0,27/0,93	0,035	0,035		0,40	0,40	0,15	0,40	330	205
	GrB	Máx 0,30	0,29/1,06	0,035	0,035	Mín 0,10	0,40	0,40	0,15	0,40	415	240
	GrC	Máx 0,35	0,29/1,06	0,035	0,035	Mín 0,10	0,40	0,40	0,15	0,40	485	275

TUBOS PARA CONDUÇÃO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS												
Composição Química %												
API 5L	GrA	Máx 0,22	Máx 0,90	0,040	0,050	Máx 0,50		2,00/2,50			331	207
		Máx 0,27	Máx 1,15	0,040	0,050						413	241

TUBOS PARA CALDEIRA, SUPERAQUECEDORES E VASOS DE PRESSÃO												
Composição Química %												
A 178	GrA	0,06/0,18	0,27/0,63	0,035	0,035	0,10/0,50					325	180
	GrC	Máx 0,35	Máx 0,80	0,035	0,035						415	255
	SAC 50	Máx 0,18	Máx 1,40	0,030	0,015						490/602	373

TUBOS PARA USO ESTRUTURAL												
Composição Química %												
A 500	GrA	Máx 0,30	Máx 1,40	0,045	0,045					Mín 0,18	310	230
	GrB	Máx 0,30	Máx 1,40	0,045	0,045					Mín 0,18	400	290
	GrC	Máx 0,27	Máx 1,40	0,045	0,045					Mín 0,18	425	315
NBR 8261	GrA	Máx 0,30		0,050	0,063					Mín 0,18	310	228
	GrB	Máx 0,30		0,050	0,063					Mín 0,18	400	290
	GrC	Máx 0,27	Máx 1,40	0,050	0,063					Mín 0,18	427	317

TUBOS DE AÇO CARBONO PARA FINS INDUSTRIAIS - REDONDOS, QUADRADOS E RETANGULARES												
Composição Química %												
NBR 6591	1008	Máx 0,10	0,25/0,50	0,04	0,05							
	1010	0,08/0,13	0,30/0,60	0,04	0,05							
	1020	0,18/0,23	0,30/0,60	0,04	0,05							

TUBOS PARA USO ESTRUTURAL												
Composição Química %												
A36		0,25/0,29	0,80/120	0,040	0,050	Máx 0,40					400/550	250

TUBOS DE PRECISÃO TREFILADOS, APLICAÇÕES EM AUTO PEÇAS E FINS INDUSTRIAIS DIVERSOS												
Composição Química %												
DIN 2393	St34.2	Máx 0,15		0,050	0,050	0,55					310/410	205
	St37.2	Máx 0,18		0,050	0,050						340/470	235
	St42.2	Máx 0,25		0,050	0,050	Máx 0,55						
	St52.3	Máx 0,22	Máx 1,60	0,050	0,050							

NORMAS PARA TUBOS EM AÇO CARBONO

ASTM

- A - 53** Tubos de aço, pretos ou galvanizados, com exigências especiais.
- A - 106** Tubos de aço carbono, sem costura, para serviços a alta temperatura.
- A - 120** Tubos de aço, pretos ou galvanizados, para condução de fluídos e outros fins.
- A - 135** Tubos de aço soldado por resistência elétrica.
- A - 161** Tubos de aço baixo carbono e carbono molibidênio, sem costura, para emprego em Refinarias, nas instalações de "Cracking".
- A - 178** Tubos de aço carbono, soldado por resistência elétrica para caldeiras.
- A - 179** Tubos de aço baixo carbono, sem costura trefilados a frio, para permutadores de calor ou condensadores.
- A - 192** Tubos de aço carbono, sem costura, para caldeiras de alta pressão
- A - 199** Tubos de aço-liga, sem costura, trefilados a frio, para permutadores de calor e condensadores
- A - 200** Tubos de aço-liga, sem costura, para emprego em refinarias, nas instalações de "Cracking"
- A - 209** Tubos de aço molibidênio, sem costura, para caldeiras e super aquecedores
- A - 210** Tubos de aço carbono, sem costura, para caldeiras e super aquecedores
- A - 213** Tubos de aço liga-ferrítico, sem costura, para caldeiras, super aquecedores e permutadores de calor
- A - 214** Tubos de aço carbono soldados por resistência para permutadores de calor e condensadores
- A - 226** Tubos de aço carbono soldados por resistência para caldeira e super aquecedores para serviços de alta pressão
- A - 252** Tubos de aço para estaca
- A - 333** Tubos de aço para serviços a baixa temperatura
- A - 334** Tubos de aço carbono ou liga, para serviços a baixa temperatura
- A - 335** Tubos de aço liga-ferrítico, sem costura, para serviços a alta temperatura
- A - 405** Tubos de aço liga-ferrítico, sem costura, com tratamento térmico especial para serviços a alta temperatura
- A - 423** Tubos de aço de baixa liga
- A - 500** Tubos para uso estrutural, para uso em máquinas industriais, agrícolas, pontes, torres, coberturas, estruturas metálicas, etc.

DIN

- 1615** Tubos de aço carbono com costura com propriedades mecânicas definidas. Dobramento, flangeamento e processos similares
- 1626** DIN EN 10217-1 Tubos de aço carbono e de baixa liga com costura para tubulações, aparelhos e depósitos
- 1628** DIN EN 10217-1 Tubos de aço carbono com costura, normalmente sem limite de pressão de trabalho, usado a temperatura máximo 300°
- 1629** Tubos de aço carbono, sem costura, para tubulações, aparelhos e reservatórios
- 2391** DIN EN 10305-1 Tubos de aço, sem costura, de precisão, trefilados a frio ou laminados a frio
- 2393** DIN EN 10305-2 Tubos de aço, com costura, de precisão, com exatidão de medida especial
- 2394** DIN EN 10305-3 Tubos de aço, com costura, de precisão, trefilados a frio ou laminados a frio
- 2394** DIN EN 10305-3 Tubos de aço, com costura, de precisão, trefilados a frio ou laminados a frio
- 2395** DIN EN 10305-5 Tubos uso geral, quadrados e retangulares, nos graus de aço A ou B.
- 2440** DIN EN 10255 Tubos de aço, pretos ou galvanizados, para condução de fluídos e outros fins
- 2441** DIN EN 10255-H Tubos de aço, pretos ou galvanizados, para condução de fluídos e outros fins (serviços pesados)
- 2442** Tubos de aço, para condução, com roscas e luvas, com exigências especiais
- 2448** Tubos de aço, sem costura, para caldeiras, aparelhos e outros fins
- 2458** DIN EN 10220 Tubos de aço, sem costura, para caldeiras, aparelhos e outros fins
- 17172** Tubos de aço para condução de líquidos e gases combustíveis a distância
- 17175** Tubos de aço carbono ou liga, sem costura, para caldeiras de operações em altas temperaturas

NORMAS PARA TUBOS EM AÇO CARBONO

API

- Spec5A** Tubos de perfuração, revestimento e bombeamento para poços petrolíferos, Casing, Tubing, Drill Pipe
- Spec5x** Tubos de perfuração, revestimento e bombeamento para poços petrolíferos, com exigências especiais High - Strength Casing, tubing, Drill Pipe
- Spec5C** Tubos de revestimento e bombeamento para poços petrolíferos, com propriedades restritas: Grade C-75. Casing e Tubing
- Spec5B** Especificações de roscas, calibres e inspeções de roscas para Casing, Tubing e Line Pipe
- Spec5L** Tubos para condução de produtos petrolíferos
- Spec5LX** Tubos para condução de produtos petrolíferos com exigências especiais

NBR

- 5580/2002** Tubos de condução, sem matéria prima especificada, nas séries leve, média e pesada. São tubos utilizados nas instalações residenciais, prediais, industriais e construções em geral para a condução de fluídos não corrosivos, principalmente água fria, ar comprimido, gás combustível e outras instalações.
- 5590/1995** Tubos de condução nos graus A e B. Grau (A apto a ser dobrado, flangeado e serpentiado) (B podendo sofrer dobramento e flangeamento limitados). Fornecidos normalmente nas séries 40 e 80 com extremidades lisas, biseladas com ou sem rosca e luva.
- 5599/1995** Tubos de precisão interna e externa, podem ser fornecidos em: TD trefilado duro, TM trefilado macio, RB recozido branco, RD recozido decapado, NB normalizado branco e ND normalizado duro.
- 6591/1981** Tubos em aço carbono com costura, fornecidos nas seções redondos, quadrados e retangulares.
- 8261/1983** Tubos em aço carbono utilizados em estruturas soldadas, rebitadas, parafusadas, postes, escoras e andaimes (redondos, quadrados e retangulares).

TABELA DE EQUIVALÊNCIA (Perfis WI e WH - Abas Paralelas)						
PERFIS LAMINADOS (ASTM)			PERFIS SOLDADOS			
ABAS PARALELAS (WI e WH)		ABAS INCLINADAS (Padrão Americano)	ELETROSSOLDADOS mm x kg / m	SOLDADOS mm x kg / m		
mm x kg/m	pol. x lb / ft	pol. x kg / m				
W 150X13,0	W 6x8,5		VE 150x11	VS 150x15		
W 150X18,0	W 6x12	I 6x18,6 I 6x22,0	VEE 150x18	VS 150x18 VS 150x20 VS 150x21		
W 200X15,0	W 8x10	I 6x18,6 I 6x22,0	VE 200x14	VS 200x17		
W 200X19,3	W 8x13	I 6x22,0		VS 200x19 VS 200x20 VS 200x21		
W 200X22,5	W 8x15	I 8x27,4		VS 200x22 VS 200x23 VS 200x24		
W 200X26,6	W 8x18	I 8x27,4 I 8x30,5	VEE 200x26	VS 200x25 VS 200x26 VS 200x27 VS 200x28		
W 200X31,3	W 8x21			VS 200x30		
W 250X17,9	W 10x12		VE 250x19			
W 250X22,3	W 10x15	I 8x27,4 I 8x30,5		VS 250x21 VS 250x23		
W 250X25,3	W 10x17	I 8x27,4 I 8x30,5		VS 250x24 VS 250x25 VS 250x26 VS 250x27		
W 250X28,4	W 10x19	I 8x30,5		VS 250x28 VS 250x29 VS 250x30 VS 250x31		
W 250X32,7	W 10x22	I 10x37,7	VEE 250x35	VS 250x32 VS 250x33 VS 250x35 VS 250x37 VS 250x38		
W 250X38,5	W 10x26	I 10x37,7 I 10x44,7				
W 250X44,8	W 10x30					
W 310X21,0	W 12x14					
W 310X23,8	W 12x16					
W 310X28,3	W 12x19	I 10x37,7	VE 300x26	VS 300x23 VS 300x25		
W 310X32,7	W 12x22	I 10x37,7 I 10x44,7	VE 300x26	VS 300x26 VS 300x27 VS 300x28 VS 300x29		
W 310X38,7	W 12x26	I 10x37,7 I 10x44,7		VS 300x31 VS 300x32 VS 300x33 VS 300x34 VS 300x36		
W 310X44,5	W 12x30	I 12x60,7		VS 300x37 VS 300x38 VS 300x41 VS 300x43		
W 310X52,0	W 12x35	I 12x60,7 I 12x67,0	VEE 300x50	VS 300x46		
W 360X32,9	W 14x22		VE 350x35	VS 300x61		
W 360X39,0	W 14x26		VE 350x35	VS 350x30 VS 350x31 VS 350x33 VS 350x34		
W 360X44,0	W 14x30	I 12x60,7 I 12x67,0		VS 350x36 VS 350x38 VS 350x39		
W 360X51,0	W 14x34	I 12x60,7 I 12x67,0		VS 350x42 VS 350x46		
W 360X57,8	W 14x38	I 12x60,7 I 12x67,0		VS 350x49 VS 350x51		
W 360X64,0	W 14x43			VS 350x58		
W 360X72,0	W 14x48					
W 360X79,0	W 14x53					
W 410X38,8	W 16x26					
W 410X46,1	W 16x31		VE 400x44	VS 400x37 VS 400x38		
W 410X53,0	W 16x36			VS 400x44		
W 410X60,0	W 16x40			VS 400x49 VS 400x53		
W 410X67,0	W 16x45			VS 400x58		
W 410X75,0	W 16x50			VS 400x68		
W 460X52,0	W 18x35			VS 400x78		
W 460X60,0	W 18x40		VE 450x59	VS 450x51		
W 460X68,0	W 18x46			VS 450x59 VS 450x60		
W 460X74,0	W 18x50			VS 450x70 VS 450x71		

W 460X82,0	W 18x55			VS 450x80
W 460X89,0	W 18x60			VS 450x83
W 530X66,0	W 21x44	VE 500x61 VE 500x68 VE 500x73		VS 500x61
W 530X72,0	W 21x48			VS 500x73
W 530X74,0	W 21x50			VS 500x73
W 530X82,0	W 21x55			VS 550x75
W 530X85,0	W 21x57	VE 500x79		VS 500x86
W 530X92,0	W 21x62			VS 500x97
W 610X101,0	W 24x68			VS 550x100 VS 600x95
W 610X113,0	W 24x76			VS 600x111
W 610X155,0	W 24x104			VS 600x152
W 610X174,0	W 24x117			

W 150X22,5	W 6x15		CE 150x20	CS 150x25	CVS 150x22	CVS 150x24
W 150X29,8	W 6x20			CS 150x29	CS 150x31	
W 150X37,1	W 6x25			CS 150x37	CS 150x45	
W 200X35,9	W 8x24			CVS 200x34	CVS 200x36	CVS 200x37 CVS 200x38
W 200X46,1	W 8x31			CS 200x50	CVS 200x46	
HP 200X53,0	HP 8x36			CS 200x50	CS 200x61	
HP 250X62,0	HP 10x42			CS 250x63	CS 250x66	CVS 250x56 CVS 250x64 CVS 250x72
W 250X73,0	W 10x49			CS 250x76	CS 250x79	CVS 250x72
W 250X80,0	W 10x54			CS 250x79	CS 250x84	
HP 250X85,0	HP 10x57			CS 250x84		
W 250X89,0	W 10x60			CS 250x90	CS 250x95	CS 250x108
HP 310X79,0	HP 12x53		CE 300x76	CS 300x76	CVS 300x79	CVS 300x80 CVS 300x83 CVS 300x85
HP 310X93,0	HP 12x63			CS 300x95	CVS 300x94	CVS 300x95
W 310X97,0	W 12x65			CS 300x95	CS 300x102	CVS 300x100
W 310X107,0	W 12x72			CS 300x109	CS 300x115	CVS 300x113
HP 310X110,0	HP 12x74			CS 300x109	CS 300x110	
W 310X117,0	W 12x79			CS 300x122	CS 300x131	
HP 310X125,0	HP 12x84			CS 300x122	CS 300x131	CS 300x138 CS 300x149
W 360X110	W 14x74			CS 350x105		
W 360X122	W 14x82			CVS 350x128	CVS 350x136	CVS 350x118

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES DOS AÇOS INOXIDÁVEIS																
Equivalências		Composição Química								Temp. de Recozimento ou Solubilização	Dureza HB	Temp. de Têmpera °C	Meio	Soldabilidade	Aplicações	
ABNT AISI	DIN	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo							Outros
Aços Inoxidáveis Martensíticos																
416	(X12 CrS13)	- 0,15	- 1,00	- 1,25	- 0,060	0,15 -	12,00 14,00	- -	- 0,60	- -	860	Máx. 200	960-1000	Óleo	Boa	• Parafusos, hastes, instrumentos cirúrgicos, etc.
410	(X12 Cr13)	- 0,15	- 1,00	- 1,00	- 0,400	- 0,030	11,50 13,50	- 0,75	- -	- -	860	Máx. 200	970-1000	Óleo	Boa	• Palhetas de turbinas, eixos e rotores de bombas, indústria química, alimentícia e farmacêutica, pistões.
420	(X20Cr13)	0,15	-	-	-	-	12,00	-	-	-	860	Máx. 230	970-1000	Óleo	Má	• Eixos, válvulas, peças para turbina, artigos de cutelaria, instrumentos cirúrgicos.
420C	(X30Cr13)	0,30	-	-	-	-	12,00	-	-	-	860	Máx. 230	970-1000	Óleo	Má	• Hastes de válvulas e de bombas. Eixos de conexões para vapor e água.
Aços inoxidáveis Austeníticos																
302	(X 5CrNi18-10)	- 0,15	- 0,75	- 2,00	- 0,045	- 0,030	17,00 19,00	8,0 10,00	- -	N = Máx. 0,10	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Molas, eixos, trenas, usinagem em geral.
303	(X8CrNiS18-9)	- 0,15	- 1,00	- 2,00	- 0,20	- -	17,00 19,00	8,00 10,00	- 0,60	- -	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Peças torneadas para indústria alimentícia. Indústria automobilística. Usinagem em geral.
304	(X5CrNi18-10)	- 0,08	- 1,00	- 2,00	- 0,045	- 0,030	18,00 20,00	8,00 10,00	- -	N = Máx. 10,00	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Recipientes para alimentos e indústria farmacêutica. Trocadores de calor, armações metálicas, tubulações, usinagem em geral.
304L	(X2CrNi19-11)	- 0,030	- 1,00	- 2,00	- 0,045	- 0,030	18,00 20,00	8,00 12,00	- -	N = Máx. 0,10	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Mesma aplicação do 304 para partes soldadas que não podem ser solubilizadas. Indústria elétrica e aeronáutica. Usinagem em geral.
316	(X5CrNiMo17-12-2)	- 0,08	- 0,75	- 2,00	- 0,045	- 0,030	16,00 18,00	10,00 14,00	2,00 3,00	N = Máx. 0,10	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Mesma aplicação do 304 com resistência à corrosão e propriedades mecânicas superiores. Construção naval. Usinagem em geral.
316L	(X2CrNiMo17-12-2)	- 0,030	- 0,75	- 2,00	- 0,045	- 0,030	16,00 18,00	10,00 14,00	2,00 3,00	N = Máx. 0,10	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Mesma aplicação do 316 para partes soldadas. Usinagem em geral.
310	(X15CrNiSi25-20)	- 0,25	- 1,50	- 2,00	- 0,045	- 0,030	24,00 26,00	19,00 22,00	- -	- -	1050	Máx. 180	-	-	Boa	• Resistência à corrosão melhor do que a do aço 304. Substitui o 316 quando se necessita de resistência ao calor. Usinagem em geral.
Aços noxidáveis Ferríticos																

Características - Aços Inoxidáveis Ferríticos

Material não temperável, magnético. Usinabilidade um pouco inferior à dos aços inoxidáveis martensíticos. Resistência à corrosão: superior à do inox martensítico. Boa resistência em meios ácidos minerais (nítrico acima de 70°C, misturas de H2SO4 frias, ácido fosfórico diluído); ácidos orgânicos (acético acima de 50°C, fórmico, clórico e tartárico à temperatura ambiente); soluções salinas frias e mornas (sulfeto de amônio, Al, Fe, cromatos, cloretos, permanganatos). Alimentos: aços ferríticos são preferidos aos martensíticos quando não se necessita de alta dureza. Corrosão atmosférica: boa resistência em ambiente rural e urbano; é menos indicado para meios marinhos e industriais. Água do mar: boa resistência, sucessível à corrosão galvânica em ligas de Cu.

Características - Aços Inoxidáveis Austeníticos

Materiais não-temperáveis. Possuem, no entanto, boa conformabilidade a frio e alta capacidade de endurecimento por deformação. Geralmente não são magnéticos; porém, podem possuir pequenos teores de ferrita, apresentando, então, leve magnetismo. Quando deformados a frio, tornam-se parcialmente martensíticos e levemente magnéticos. Muito dúcteis. Usinabilidade ruim, exceto para os aços resulfurados e CORFAC. Resistência à corrosão: apresentam alta resistência em meios de ácido acético, sulfúrico 1%, pícrico, nítrico, oléico, fórmico, bórico, crômico e benzóico a 20°C. Boa resistência em meios de ácido acético concentrado a 70°C, ácido clórico, ácido oxálico 10%, ácido fosfórico a 100°C, ácido sulfúrico 5% a 20°C. Soluções salinas (cloretos de Mg, Ca, Zn; permanganato de K; Sulfato de K a 20°C, nitrato, cianeto e acetato de Cu). Corrosão atmosférica: alta resistência, exceto nos meios marinhos e industriais. Água do mar: boa resistência a 20°C. Água: boa resistência em qualquer temperatura. Alimentos: boa resistência para embalagens que entram em contato com leite a 20°C, sucos de frutas, óleos vegetais, café.

Características - Aços Inoxidáveis Martensíticos

Podem ser beneficiados para altas durezas e ampla faixa de resistência mecânica. São magnéticos e possuem boa usinabilidade. Resistência à corrosão: boa em temperatura ambiente em meios ácidos minerais (nítrico, bórico); ácidos orgânicos (acético, pícrico, benzóico, oléico, esteárico); soluções salinas (carbonatos de amônio, Na, Ca, K, Mg; sulfatos de Na, K; nitratos); bases (soda cáustica, amônia, NaOH); água; alimentos (sucos de frutas, vinagre); petróleo; óleos. Corrosão atmosférica: é adequada em locais pouco poluídos. Água do mar: resistência moderada em ligas de Cu.



www.visaotubos.com
comercial@visaotubos.com

